Colle frein filet freinage moyen - 50 ml - ORAPI - 1303f3



Référence (SKU) : ORA00030
EAN : 3564111000153
Réf. fournisseur : 1303f3

DESCRIPTION

ORAPI 1303F3 – Freinage moyen pour assemblages démontablesRésine anaérobie pour le blocage des goujons, écrous et vis métalliques destinés aux assemblages devant être démontés avec de l'outillage standard.AVANTAGESRésiste aux chocs et aux vibrations.Protège de la corrosion.Charge répartie sur 100% des surfaces.Très résistant aux huiles, hydrocarbures, eau, de mer, froide et chaude, vapeur, fluides et gaz industriels…Démontable avec de l'outillage standard.Excellente stabilité dans le temps.Assure une parfaite étanchéité du filetage s'il y a suffisamment de produit entre les filets.Economique : flacon en V permettant une utilisation de 100% de la résine / 1 flacon de 50 ml permet le blocage de 600 boulons M10.MODE D'EMPLOIPrêt à l'emploi. A conserver au frais.Température d'application : +5 à +40°C.Appliquer l'adhésif, sur des surfaces propres et sèches, nous conseillons le 016 – NETTOYANT 3141, de manière à combler parfaitement le jeu.Assembler les pièces et ne pas les manipuler pendant le temps de prise (les 10 à 15 premières minutes).Pour une fixation plus rapide (sur inox, métaux traités ou lorsqu'il fait froid) : utiliser l'activateur 3140.DOMAINE D'APPLICATIONSEntretien et construction en mécanique.Automobile, appareils électroniques, appareils ménagers, constructions...Fixation et étanchéité.Recommandé pour le freinage des goujons, vis, écrous... dans toutes les mécaniques.Freine, fixe, bloque, renforce tous les assemblages.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : bleu
- Texture : liquide visqueux
- Odeur : caractéristique
- Température : -60 à +150°C
- Temps prise/acier : 10 à 25 mn
- Rupture sur boulons M10 acier : 10 - 20 N.m