# Coffret étanche Plexo³ 18 modules avec embouts à perforation directe prémontés - LEGRAND - 1924



**Référence (SKU) :** AUR00715
**EAN :** 3245060019242
**Réf. fournisseur :** 1924

## DESCRIPTION

Coffret étanche Plexo³ 1 rangée 18 modules IP65 IK09 Classe II avec embouts perforation directe prémontés, porte réversible, poignée verrouillable, bornier terre, rail, obturateur, capot et plastron plombables - gris - conforme IGP et ERPCoffret Plexo³ à équiper 1 rangée, 18 modules avec 1 obturateur 5 modules - Embouts à perforation directe prémontésIP65 - IK09 - Classe II - Résistance aux UV suivant la norme ISO 4892-2Rail 2 positions pour produits modulaires et boîtiers moulés - Entraxe entre rails 150mm - Livré avec :- borniers à connexion automatique IP2X pour conducteurs de protection- support de fixation permettant de fixer l'appareillage Plexo complet, sur le côté du coffretPoignée de porte verrouillable, capot et plastron plombables - Matière polystyrène renforcé choc - Boîte couleur gris clair L750A, capot couleur gris foncé R746AAutoextinguibilité : tenue au fil incandescent 750°C conforme à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon la norme NF EN 60695-2-11 - Conforme à la norme IEC 62 208 : permet de réaliser des ensembles conformes à l'IEC 61 439-3Les + installation :Reçoit les platines perforées et plastrons pleins pour montage de produits non modulaires - Réversibilité totale porte et coffretLes + utilisation :Assure une résistance aux chocs et aux intempéries des produits de protection installés

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Mode de pose : Saillie
- Nombres de rangées : 1
- Largeur en nombre de modules : 18
- Type de couverture : Porte
- Finition du couvercle : Fermé
- Type de porte : Unique
- Couvercle/porte transparent(e) : Oui
- Porte pour transmission du signal : Oui
- Avec serrure : Non

- Type de fermeture : Autre
- Matériau du boîtier/corps : Plastique
- Profondeur d'encastrement : 157mm
- Hauteur d'encastrement : 278mm
- Largeur d'encastrement : 444mm
- Profondeur intérieure : 48.5mm
- Borne de mise à la terre : Oui
- Borne à conducteur neutre : Non
- Rail DIN : Oui
- Avec cadre/support de montage : Non
- Possibilité de montage en saillie : Oui
- Couleur : Gris
- Finition CEM : Non
- Numéro RAL : 7046
- Classe de protection (IP) : IP65
- Hauteur : 282mm
- Largeur : 448mm
- Profondeur : 161mm
- Capacité du tableau (en nombre de modules) : 18
- Résistance aux chocs (IK) : IK09
- Température d'utilisation /d'installation : -25-40°C
- Température de stockage : -25-55°C
- Equipé de visière de protection anti-pluie : Non
- EAN/Gencode : 3245060019242