Borne de raccordement pour peigne universel - section 4 à 25mm² - IP2x - LEGRAND - 404905



Référence (SKU) : AUR00720
EAN : 3245064049054
Réf. fournisseur : 404905

DESCRIPTION

Borne de raccordement IP2X pour produit modulaire avec bornes à vis pour alimentation par peigne universel - section de raccordement 4mm² à 25mm²Les + installation :S'installe à l'arrière du peigne de raccordementLes + utilisation :Permet l'alimentation d'une rangée complète par peigne universel

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Nombre de pôles : 1
- Courant nominal : 100A
- Type de connexion : Visser
- Mode de pose : Autre
- Nombre d'entrées : 1
- Nombre de sorties : 1
- Adapté à un conducteur massif : Oui
- Convient aux conducteurs multibrins : Oui
- Adapté à un conducteur à fil fin : Non
- Adapté pour câbles à brins fins sans embout : Non
- Adapté pour câbles à brins extra fins : Non
- Adapté pour câbles à brins extra fins sans embout : Non
- Section de conducteur, entrée : 4-25mm²
- Section de conducteur, sortie : 25-25mm²
- Section de conducteur, sortie AWG : 4-4
- Protégé contre les contacts : Oui
- Hauteur : 37mm
- Largeur : 17.5mm
- Profondeur : 19mm
- Température d'utilisation /d'installation : -5-40°C
- Température de stockage : -25-70°C
- Type de borniers : Multifonctions

• Capacité des bornes : 4-25mm²
• Avec zone de texte/surface d'inscription : Non
• EAN/Gencode : 3245064049054