Prise saillie Green'up Access véhicule électrique Modes 1/2 IP66 IK08 16A 230V - LEGRAND - 90471



Référence (SKU) : AUR00728
EAN : 3245060904715
Réf. fournisseur : 90471

DESCRIPTION

Prise Green'up Access avec volet monophasée 230V IP66 - IK08 - 16A - 230V - 16A VE - Livrée avec boîtier saillie équipé d'un presse-étoupe ISO20 et patèreDimensions (hors PE) :- hauteur 98mm- largeur 98mm- profondeur 70mmRaccordement à vis à partir du tableau électrique par 1 ligne dédiée 3 x 2,5mm² (1 ligne par borne) avec protection par :- disjoncteurs différentiels dédiés référence 410754 ou 410856- 20A- courbe C- 30mA- typeF (ex Hpi) ou interrupteur différentiel 30mA- typeF (ex Hpi) + disjoncteur 20A- courbe CConvient pour une installation dans les lieux de vie type maison individuelleCertifiée NF, conforme aux normes NF C 61-314 et IEC 60-884-1Les + installation :Ne nécessite pas d'habilitation IRVE pour l'installation. S'installe dans un garage comme à l'extérieur. Le presse-étoupe assure une bonne étanchéité et une bonne tenue à l'arrachement. Ne nécessité pas de maintenance particulière.Les + utilisation :Permet de recharger en toute sécurité les véhicules électriques et hybrides rechargeables utilisant le cordon Mode 2 (ou Mode 1) - Socle de prise renforcée 2P+T à éclipse pour fiche 2P+T (Mode 2)Patère de suspension fournie : permet la suspension du boîtier électronique du câble.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Modèle : Prise de charge
- Standard : Autre
- Technique de raccordement : Raccordement à vis
- Avec actionneur de verrouillage : Non
- Avec verrouillage d'accès : Non
- Classe de protection (IP) : Autre
- Largeur : 180mm
- Hauteur : 147.5mm
- Profondeur : 76mm
- Tension nominale : 250V
- Courant nominal max. : 16A

- Type de courant : CA monophasé
- Nombre de contacts de communication : 3
- Longueur du conduit fixe : 50m
- LED intégrée : Non
- Section transversale des contacts de puissance : 6-6mm²
- Résistance aux chocs (IK) : IK08
- Température d'utilisation /d'installation : -20-40°C
- Température de stockage : -20-40°C
- Mode de pose : Saillie
- EAN/Gencode : 3245060904715