Prêt-à-poser Green'up Access prise pour véhicule électrique + patère + disjoncteur différentiel - LEGRAND - 90476



Référence (SKU) : AUR00729
EAN : 3245060904760
Réf. fournisseur : 90476

DESCRIPTION

La prise de recharge Green'up Legrand vous permet de recharger rapidement et en toute sécurité votre véhicule électrique ou hybride équipé d'un câble mode 1 ou mode 2. Cette prise de recharge étanche de la marque Legrand convient à une utilisation dans divers environnements, que ce soit à domicile (dans un garage ou à l'extérieur de la maison) ou dans des espaces publics tels que les parkings.L'installation de cette prise de recharge pour véhicules électriques et hybrides doit se faire à une hauteur comprise entre 0,80 mètre et 1,20 mètre du sol. Le raccordement se réalise en partant du tableau électrique à l'aide d'une ligne dédiée, avec un minimum de 3 conducteurs de 2,5 mm² chacun (une ligne par prise).Prêt-à-poser prise Green'up Access composé de :- 1 prise renforcée Green'up Access plastique (pour installation en saillie) avec volet, IP66 - IK08 - 16A - 230V homologuée 16A véhicule électrique- 1 patère de suspension référence 090478 pour le boîtier de contrôle du cordon de recharge- 1 disjoncteur différentiel 20A - courbe C - 30mA - typeF (ex Hpi) référence 410754Prise Green'up Access, capacité de raccordement 6mm²Raccordement à partir du tableau électrique par 1 ligne dédiée 3x2,5mm² minimum (1 ligne par prise) avec protection par disjoncteur différentiel fourniConvient aux lieux de vie type maison individuelle et lieux de travailConforme aux normes IEC 60884-1, NF C 61-314Avantages :Ne nécessite pas d'habilitation IRVE pour l'installationLes + installation :Prise de recharge pour véhicule électrique prête à être installée, fournie avec une patère de suspension du câble et un disjoncteur différentiel 20A 30mA type FLes + utilisation :Permet de recharger en toute sécurité les véhicules électriques et hybrides rechargeables utilisant le cordon Mode 2 (ou Mode 1) - Socle de prise renforcée 2P+T à éclipse pour fiche 2P+T (Mode 2)Patère de suspension fournie : permet la suspension du boîtier électronique du câble

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Modèle : Prise de charge
- Standard : Autre
- Technique de raccordement : Raccordement à vis
- Avec actionneur de verrouillage : Non

- Avec verrouillage d'accès : Non
- Classe de protection (IP) : Autre
- Tension nominale : 250V
- Courant nominal max. : 16A
- Type de courant : CA monophasé
- LED intégrée : Non
- Matériel de contact : CuZn
- Traitement de surface des contacts : Argenté
- Résistance aux chocs (IK) : IK08
- Temperature d'utilisation /d'installation : -5-40°C
- Temperature de stockage : -25-70°C
- Couleur : Gris
- Capacité des bornes : 1.5-6mm²
- Mode de pose : Saillie
- EAN/Gencode : 3245060904760