Peigne vertical VX³ - entraxe 125mm - pour coffret 2 rangées - LEGRAND - 405000



Référence (SKU) : AUR00724
EAN : 3245064050005
Réf. fournisseur : 405000

DESCRIPTION

Peigne d'alimentation vertical monophasé pour répartition VX³ optimisée sans repiquage pour interrupteur différentiel ou parafoudre protégé monobloc intensité maximum 63A - pour coffret 2 rangées entraxe 125mmLes + utilisation :Permet l'alimentation sans repiquage en toute sécurité du parafoudre protégé monobloc, des inters et disjoncteurs différentiels monophasés placés en tête de rangée dans les coffretsRecommandations / restrictions d'usages :Utilisation limitée au tarif bleu monophasé de 3kVA à 12kVA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre de phases : 1
Nombre de pôles : 4
Adapté au nombre d'appareils : 2
Dimension du pas : 125mm
Section transversale : 25mm²
Longueur : 182.6mm
Découpable à taille voulue : Non
Courant permanent nominal (Iu) : 63A
Finition du raccordement électrique : Goupille
Isolé : Oui
Tension nominale de tenue aux chocs : 2kV
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq : 0.63kA
Tension de fonctionnement nominale max. Ue : 230V
Courant nominal de courte durée admissible Icw : 3kA
Adapté à des appareils équipés d'un conducteur N : Oui
Adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire : Non
Couleur : Autre
Hauteur : 23mm
Nombres de rangées : 2

Température d'utilisation /d'installation : -20-50°C
Température de stockage : -40-70°C
Sans halogène : Non
Type de peigne fourni : Vertical
Profondeur : 42mm
EAN/Gencode : 3245064050005