Peigne vertical VX³ - entraxe 125mm - pour coffret 4 rangées - LEGRAND - 405002



Référence (SKU) : AUR00726
EAN : 3245064050029
Réf. fournisseur : 405002

DESCRIPTION

Peigne d'alimentation vertical monophasé pour répartition VX³ optimisée sans repiquage pour interrupteur différentiel ou parafoudre protégé monobloc intensité maximum 63A - pour coffret 4 rangées entraxe 125mmParfaitement adapté aux applications logement et petit tertiaireLes + utilisation :Permet l'alimentation sans repiquage en toute sécurité du parafoudre protégé monobloc, des inters et disjoncteurs différentiels monophasés placés en tête de rangée dans les coffretsRecommandations / restrictions d'usages :Utilisation limitée au tarif bleu monophasé de 3kVA à 12kVA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Nombre de phases : 1
- Nombre de pôles : 8
- Adapté au nombre d'appareils : 4
- Dimension du pas : 125mm
- Section transversale : 25mm²
- Longueur : 490.2mm
- Découpable à taille voulue : Non
- Courant permanent nominal (Iu) : 63A
- Finition du raccordement électrique : Goupille
- Isolé : Oui
- Tension nominale de tenue aux chocs : 2kV
- Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq : 0.63kA
- Tension de fonctionnement nominale max. Ue : 230V
- Courant nominal de courte durée admissible Icw : 3kA
- Adapté à des appareils équipés d'un conducteur N : Oui
- Adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire : Non
- Couleur : Autre
- Hauteur : 23mm
- Nombres de rangées : 4

- Température d'utilisation /d'installation : -20-50°C
- Température de stockage : -40-70°C
- Sans halogène : Non
- Type de peigne fourni : Vertical
- Profondeur : 42mm
- EAN/Gencode : 3245064050029