Peigne d'alimentation universel Phase + Neutre HX³ - longueur 57 modules ou 1m - LEGRAND - 404937



Référence (SKU) : AUR00723
EAN : 3245064049375
Réf. fournisseur : 404937

DESCRIPTION

Peigne universel unipolaire pour l'alimentation d'une rangée ou d'un groupe d'appareils DNX³ et DX³ Uni+NeutreL'alimentation des peignes peut se faire par :- un appareil “tête de groupe” monophasé avec sorties hautes- 1 cordon de repiquage référence 404927- 1 borne de raccordement à connexion auto référence 405207- 1 borne de raccordement référence 404905Longueur 57 modules ou 1 mètreEntraxe des dents : 1 modulePermet également le regroupement de chaînes photovoltaïques en aval de coupe-circuit unipolaireLes + installation :Se connecte indifféremment sur les bornes à connections automatiques ou à visLes + utilisation :Réversible: utilisable pour la phase ou pour le neutre par retournement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Nombre de phases : 1
- Nombre de pôles : 1
- Adapté au nombre d'appareils : 57
- Dimension du pas : 17.7mm
- Section transversale : 16mm²
- Longueur : 1008mm
- Découpable à taille voulue : Oui
- Largeur en nombre de modules : 57
- Courant permanent nominal (Iu) : 63A
- Finition du raccordement électrique : Goupille
- Isolé : Oui
- Tension nominale de tenue aux chocs : 2kV
- Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq : 0.63kA
- Tension de fonctionnement nominale max. Ue : 400V
- Courant nominal de courte durée admissible Icw : 1.92kA
- Adapté à des appareils équipés d'un conducteur N : Oui
- Adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire : Non
- Couleur : Autre

- Hauteur : 21mm
- Température d'utilisation /d'installation : -20-50°C
- Température de stockage : -40-70°C
- Type de peigne fourni : Horizontal
- Profondeur : 4mm
- EAN/Gencode : 3245064049375