

Kit portier vidéo Mini Note +, platine avec 1 bouton-poussoir, moniteur 7 pouces - URMET YOKIS - 1722/95



Référence (SKU) : AUR00866

EAN : 8021156068746

Réf. fournisseur : 1722/95

DESCRIPTION

Kit portier vidéo URMET YOKIS 1722/95 – Mini Note +, simplicité et efficacité connectée. Le kit contient :

- 1 MONITEUR + ÉTRIÉR DE FIXATION :
 - Modèle MODO couleur mains-libres en ABS blanc finition brillante.
 - Ecran tactile LCD couleur 7" (17,8 cm).
 - Étrier métal fourni pour fixation murale avec ajustement de la verticalité.
 - Entraxe de fixation 60 mm adapté aux boîtes rondes Placo.
 - Pose en saillie.
 - Menu d'accès aux réglages et à la configuration.
 - Mémoire vidéo de 100 images (50 appels).
 - Réglage du niveau de la sonnerie + coupure avec signalisation lumineuse.
 - Réglage de luminosité, contraste, couleur.
 - 5 mélodies au choix pour l'appel depuis la plaque de rue ou l'intercommunication.
 - 2 commandes d'accès : ouverture de la porte, ouverture du portail motorisé.
 - 8 commandes domotiques + 4 scénarios : éclairage, volets roulants, scénarios de départ ou d'arrivée.
 - 1 touche de fonction vidéosurveillance permettant d'afficher les images provenant de la plaque de rue.
 - 2 voyants de fonction : coupure de sonnerie, domotique.
 - 1 sortie pour sonnerie supplémentaire ou carillon sans fil 43551.
- Dimensions (HxLxP) : 136 x 211 x 22 mm.
- 1 PLAQUE D'APPEL MIKRA 2 :
 - Module d'appel extérieur pour installation 2 fils vidéo.
 - IP 55, IK 07. Pose en saillie. Montage encastrée avec le kit optionnel réf. 1723/50.
 - Avec groupe phonique d'une puissance supérieure à 100 dB, caméra couleur + leds blanches haute luminosité et touche d'appel lumineuse.
 - Caméra couleur CCD 1/3" objectif 2mm. Angle de vue horizontal : 60°, vertical : 46°.
 - Façade en zamac gris.
 - Raccordement des boutons de sortie.
 - Commande d'ouverture de la serrure électrique de porte par tension de 12 V fournie, temporisable 0.3, 3, 6, 9 s.
 - Commande d'ouverture du portail motorisé par contact sec libre de potentiel.
 - Dimensions (HxLxP) : 180 x 100 x 28 mm.
- 1 ALIMENTATION :
 - Alimentation : 230V/33Vcc. Protection électronique par PTC.
 - Permet d'alimenter au maximum 1 plaque, 4 moniteurs, 1 report d'appel.
 - Boîtier modulaire rail DIN 6 modules.
- 1 COUPLEUR DE BUS 2 FILS :
 - Permet de connecter un bus 2 fils vers la plaque et un bus 2 fils vers le moniteur principal et les éventuels moniteurs secondaires.
 - Boîtier modulaire rail DIN 2 modules.

Ce vidéophone existe aussi en 2 boutons pour les habitations composées de deux familles avec une entrée commune.