Kit portier vidéo Mini Note +, platine avec 1 bouton-poussoir, moniteur 7 pouces - URMET YOKIS - 1722/95



Référence (SKU) : AUR00866
EAN : 8021156068746
Réf. fournisseur : 1722/95

DESCRIPTION

Kit portier vidéo URMET YOKIS 1722/95 – Mini Note +, simplicité et efficacité connectéeLe kit contient :1 MONITEUR + ÉTRIER DE FIXATION :• Modèle MODO couleur mains-libres en ABS blanc finition brillante.• Ecran tactile LCD couleur 7'' (17,8 cm).• Étrier métal fourni pour fixation murale avec ajustement de la verticalité.• Entraxe de fixation 60 mm adapté aux boîtes rondes Placo.• Pose en saillie.• Menu d'accès aux réglages et à la configuration.• Mémoire vidéo de 100 images(50 appels).• Réglage du niveau de la sonnerie + coupure avec signalisation lumineuse.• Réglage de luminosité, contraste, couleur.• 5 mélodies au choix pour l'appel depuis la plaque de rue ou l'intercommunication.• 2 commandes d'accès : ouverture de la porte, ouverture du portail motorisé.• 8 commandes domotiques + 4 scénarios : éclairage, volets roulants, scénarios de départ ou d'arrivée.• 1 touche de fonction vidéosurveillance permettant d'afficher les images provenant de la plaque de rue.• 2 voyants de fonction : coupure de sonnerie, domotique.• 1 sortie pour sonnerie supplémentaire ou carillon sans fil 43551.• Dimensions (HxLxP) : 136 x 211 x 22 mm.1 PLAQUE D'APPEL MIKRA 2 :• Module d'appel extérieur pour installation 2 fils vidéo.• IP 55, IK 07. Pose en saillie. Montage encastrée avec le kit optionnel réf. 1723/50• Avec groupe phonique d'une puissance supérieure à 100 dB, caméra couleur + leds blanches haute luminosité et touche d'appel lumineuse.• Caméra couleur CCD 1/3" objectif 2mm. Angle de vue horizontal : 60°, vertical : 46°.• Façade en zamac gris.• Raccordement des boutons de sortie.• Commande d'ouverture de la serrure électrique de porte par tension de 12 V fournie, temporisable 0.3, 3, 6, 9 s.• Commande d'ouverture du portail motorisé par contact sec libre de potentiel.• Dimensions (HxLxP) : 180 x 100 x 28 mm.1 ALIMENTATION :• Alimentation : 230V/33Vcc. Protection électronique par PTC.• Permet d'alimenter au maximum 1 plaque, 4 moniteurs, 1 report d'appel.• Boîtier modulaire rail DIN 6 modules.1 COUPLEUR DE BUS 2 FILS :• Permet de connecter un bus 2 fils vers la plaque et un bus 2 fils vers le moniteur principal et les éventuels moniteurs secondaires.• Boîtier modulaire rail DIN 2 modules.Ce vidéophone existe aussi en 2 boutons pour les habitations composées de deux familles avec une entrée commune.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Type : Kit portier vidéo connecté

• Référence : 1722/95

• Platine extérieure : Mini Note + avec 1 bouton-poussoir

• Caméra : Intégrée, vision jour/nuit

• Moniteur : Écran couleur 7 pouces, tactile et mains libres

• Fonction audio : Communication bidirectionnelle sans combiné

• Fonction vidéo : Visualisation en temps réel des visiteurs

• Connectivité : Wifi intégré pour report d’appel mobile

• Report d’appel : Fonction intégrée vers smartphone ou tablette

• Commande : Ouverture de porte ou portail depuis le moniteur ou à distance

• Compatibilité : Systèmes domotiques YOKIS

• Alimentation : Transformateur inclus

• Installation : Filaire avec liaison Wifi pour les appels déportés

• Usage : Résidentiel individuel ou petit collectif

• Accessoires fournis : Fixations, alimentation, documentation

• Design : Compact, moderne, adapté aux façades étroites

• Sécurité : Contrôle d’accès renforcé avec retour vidéo et commande à distance