

Kit portier vidéo Mini Note 2, platine avec 1 bouton-poussoir, moniteur 4,3 pouces - URMET YOKIS - 1722/93



Référence (SKU) : AUR00867

EAN : 8021156069996

Réf. fournisseur : 1722/93

DESCRIPTION

Kit portier vidéo URMET YOKIS 1722/93 – Mini Note 2, sécurité compacte et connectée Simple et complet, le kit Mini Note 2 concentre l'essentiel des fonctionnalités liées à l'interphonie vidéo et à la domotique pour confort maximum au quotidien. La domotique Yokis en option, Le Mini Note 2 est un portier vidéo évolutif, qui s'adapte à tous les besoins. Ce vidéophone existe en 1 ou 2 boutons pour les habitations composées de deux familles avec une entrée commune. Composition du kit : 1 MONITEUR MIRO + ÉTRIÉR DE FIXATION : • Mains-libres en ABS blanc finition brillante. • Ecran LCD couleur 4,3" (11 cm). • Étrier métal fourni pour fixation murale avec ajustement de la verticalité. • Entraxe de fixation 60 mm adapté aux boîtes rondes Placo. • Pose en saillie. • Réglage du niveau de la sonnerie + coupure avec signalisation. • Réglage de luminosité, contraste, couleur. • 5 mélodies au choix pour l'appel depuis la plaque de rue ou l'intercommunication. • 2 commandes d'accès : ouverture de la porte, ouverture du portail motorisé. • 2 commandes sur contacts secs 50 mA/24 Vcc pour branchement d'un émetteur radio Yokis E2BPP: pour éclairage, volets roulants, scénarios de départ ou d'arrivée. • Intercommunication vers deux autres moniteurs. • Fonction vidéosurveillance permettant d'afficher les images provenant de la plaque de rue. • 1 voyant de fonction : mode programmation activé. • 1 sortie pour sonnerie supplémentaire ou carillon sans fil 43551. • Dimensions (HxLxP) : 130 x 160 x 26 mm. 1 PLAQUE D'APPEL MIKRA 2 : • Module d'appel extérieur pour installation 2 fils vidéo. • IP 55, IK 07. Pose en saillie. Montage encastrée avec le kit optionnel réf. 1723/50 • Avec groupe phonique d'une puissance supérieure à 100 dB, caméra couleur + leds blanches haute luminosité et touche d'appel lumineuse. • Caméra couleur CCD 1/3" objectif 2mm. Angle de vue horizontal : 60°, vertical : 46°. • Façade en zamac gris. • Raccordement des boutons de sortie. • Commande d'ouverture de la serrure électrique de porte par tension de 12 V fournie, temporisable 0.3, 3, 6, 9 s. • Commande d'ouverture du portail motorisé par contact sec libre de potentiel. • Dimensions (HxLxP) : 180 x 100 x 28 mm. 1 ALIMENTATION : • Alimentation : 230V/34,5Vcc. Protection électronique par PTC. • Permet d'alimenter au maximum 1 plaque, 4 moniteurs. • Boîtier modulaire rail DIN 6 modules. 1 COUPLEUR DE BUS 2 FILS : • Permet de connecter un bus 2 fils vers la plaque et un bus 2 fils vers le moniteur principal et les éventuels moniteurs secondaires. • Boîtier modulaire rail DIN 2 modules.