Kit portier vidéo Mini Note 2, platine avec 1 bouton-poussoir, moniteur 4,3 pouces - URMET YOKIS - 1722/93





Référence (SKU) : AUR00867
EAN : 8021156069996
Réf. fournisseur : 1722/93

DESCRIPTION

Kit portier vidéo URMET YOKIS 1722/93 – Mini Note 2, sécurité compacte et connectéeSimple et complet, le kit Mini Note 2 concentre l'essentiel des fonctionnalités liées à l'interphonie vidéo et à la domotique pour confort maximum au quotidien.la domotique Yokis en option, Le Mini Note 2 est un portier vidéo évolutif, qui s'adapte à tous les besoins.Ce vidéophone existe en 1 ou 2 boutons pour les habitations composées de deux familles avec une entrée commune.Composition du kit :1 MONITEUR MIRO + ÉTRIER DE FIXATION :• Mains-libres en ABS blanc finition brillante.• Ecran LCD couleur 4,3'' (11 cm).• Étrier métal fourni pour fixation murale avec ajustement de la verticalité.• Entraxe de fixation 60 mm adapté aux boîtes rondes Placo.• Pose en saillie.• Réglage du niveau de la sonnerie + coupure avec signalisation.• Réglage de luminosité, contraste, couleur.• 5 mélodies au choix pour l'appel depuis la plaque de rue ou l'intercommunication.• 2 commandes d'accès : ouverture de la porte, ouverture du portail motorisé.• 2 commandes sur contacts secs 50 mA/24 Vcc pour branchement d'un émetteur radio Yokis E2BPP: pour éclairage, volets roulants, scénarios de départ ou d'arrivée.• Intercommunication vers deux autres moniteurs.• Fonction vidéosurveillance permettant d'afficher les images provenant de la plaque de rue.• 1 voyant de fonction : mode programmation activé.• 1 sortie pour sonnerie supplémentaire ou carillon sans fil 43551.• Dimensions (HxLxP) : 130 x 160 x 26 mm.1 PLAQUE D'APPEL MIKRA 2 :• Module d'appel extérieur pour installation 2 fils vidéo.• IP 55, IK 07. Pose en saillie. Montage encastrée avec le kit optionnel réf. 1723/50• Avec groupe phonique d'une puissance supérieure à 100 dB, caméra couleur + leds blanches haute luminosité et touche d'appel lumineuse.• Caméra couleur CCD 1/3" objectif 2mm. Angle de vue horizontal : 60°, vertical : 46°.• Façade en zamac gris.• Raccordement des boutons de sortie.• Commande d'ouverture de la serrure électrique de porte par tension de 12 V fournie, temporisable 0.3, 3, 6, 9 s.• Commande d'ouverture du portail motorisé par contact sec libre de potentiel.• Dimensions (HxLxP) : 180 x 100 x 28 mm.1 ALIMENTATION :• Alimentation : 230V/34,5Vcc. Protection électronique par PTC.• Permet d'alimenter au maximum 1 plaque, 4 moniteurs.• Boîtier modulaire rail DIN 6 modules.1 COUPLEUR DE BUS 2 FILS :• Permet de connecter un bus 2 fils vers la plaque et un bus 2 fils vers le moniteur principal et les éventuels moniteurs secondaires.• Boîtier modulaire rail DIN 2 modules.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Type de produit : Kit portier vidéo connecté

• Référence fabricant : 1722/93

• Platine de rue : Mini Note 2 avec 1 bouton-poussoir

• Caméra : Intégrée avec vision jour/nuit

• Moniteur intérieur : Écran couleur 4,3 pouces, mains libres

• Interface : Tactile, intuitive et compacte

• Fonction audio : Communication bidirectionnelle sans combiné

• Fonction vidéo : Affichage en temps réel des visiteurs

• Connectivité : Wifi intégré pour report d’appel mobile

• Report d’appel : Vers smartphone ou tablette sans module additionnel

• Commande : Ouverture de porte ou portail depuis le moniteur ou à distance

• Compatibilité : Systèmes domotiques YOKIS

• Alimentation : Transformateur inclus

• Installation : Filaire avec liaison Wifi pour les appels déportés

• Usage : Résidentiel individuel ou petit collectif

• Accessoires inclus : Fixations, alimentation, documentation

• Design : Compact, moderne, idéal pour les façades étroites

• Sécurité : Contrôle d’accès renforcé avec retour vidéo et commande à distance