Perforateur SDS-PLUS LXT ® - MAKITA - avec 2 batterie 18V 5Ah - chargeur - MAKPAC - DHR183RTWJ



Référence (SKU) : MAK1584
EAN : 0088381779913
Réf. fournisseur : DHR183RTWJ

DESCRIPTION

Encombrement réduit grâce à son Moteur BL offrant jusqu'à 18mm dans le bétonLe moteur BL fournit 0-1 100 tr/min, 0-5 000 BPM et 1,7 joules d'énergie d'impact pour un forage plus rapide. Boîtier absorbant les vibrations et conception ergonomique de poignée en caoutchouc souple pour une absorption des vibrations. lumière LED intégrée avec fonction de rémanence éclaire la zone de travail.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie 18 V
Tension LXT oui
Composant batterie Li-ion
BL Motor oui
Puissance de frappe 1,7 J
Diamètre de forage optimal dans le béton 3,2 - 10 mm
Ø de forage en béton max. 18 mm
Ø de forage en bois max. 24 mm
Ø de forage en acier max. 13 mm
Impacts par minute (IPM) 0 - 5000 min^{1}
Vitesse à vide max 0 - 1100 min^{1}
Adapté pour les embouts SDS-PLUS
Poids de l'outil avec batterie 2,1 - 2,9 kg
Frein électronique oui
Niveau de vibration, perfo-burinage dans béton 7,5 m/s^{2}
Facteur k de vibration, perfo-burinage dans béton 1,5 m/s^{2}
Niveau de puissance sonore (l wa) 101 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L pa) 90 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K) 3 dB(A)
Dimensions du produit (L x l x H): 288 x 89 x 215 mm
Poids net du produit 1,6 kg