Micromodule télévariateur encastrable filaire 500W - URMET YOKIS - MTV500M



Référence (SKU) : AUR00881
EAN : 3760054540620
Réf. fournisseur : MTV500M

DESCRIPTION

Micromodule télévariateur filaire URMET YOKIS MTV500M – Variation d'éclairage performante et silencieuseLe MTV500M est un micromodule encastrable filaire conçu pour piloter et faire varier l'intensité lumineuse de charges jusqu'à 500 W. Compatible avec les boutons poussoirs standards, il offre une variation progressive, sans scintillement ni bruit, idéale pour créer des ambiances lumineuses confortables. Sa conception compacte permet une intégration discrète dans les boîtes d'encastrement, répondant aux exigences des installations neuves comme des rénovations.Les avantages du MTV500M :UNIVERSEL : Fonctionne avec toutes les marques d'appareillages. Compatible incandescent TBT transfo. ferro et électronique. S'installe également sur des circuits va et vient - Principe de variation par coupure en début ou fin de phase par une reconnaissance automatique du type de charge.ECONOMIQUE : Réduit la consommation en position variationCONFORTABLE : "Soft start" et "soft stop" pour un éclairage et une extinction en douceurVariation par un appui long de 3% à 100% pour des puissances de 5 à 500WDouble mémoire :- Le dernier niveau d'éclairage est mémorisé pour être retrouvé à chaque nouvel appui- L'éclairage à 100% est retrouvé facilement par 2 appuis courts sur le BPDisjoncteur intégré en cas de court-circuit sur la charge à réarmement automatique après disparition du défautAugmente la durée de vie des ampoules et des interrupteursFonctionne avec les BP à voyant (20 maxi) en rajoutant l'accessoire BV40 (Réf. 5454071)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Type de domotique : Variateur
• Référence fabricant : MTV500M
• Tension : 230V ~ (+10% - 15%)
• Fréquence : 50Hz
• Puissance : 5VA min à 500VA max (300VA si boite étanche)
• Intensité : 1,3A min à 2,2A max
• Température d'utilisation : de - 20°C à + 40°C
• Humidité relative : de 0 à 99%
• Fonctionnelles :
• Possibilité de bobine en 12 ou 24VAC en rajoutant l'accessoire ADBT

• 100% étanche pour installation extérieure
• Principe de variation par coupure en début ou fin de phase par une reconnaissance automatique du type de charge
• Limitation du courant de démarrage par préchauffe du filament
• Disjoncteur intégré en cas de court-circuit sur la charge à réarmement automatique après disparition du défaut
• Protection électronique contre la surchauffe
• Double protection thermique pour coupure puissance
• Bobine numérique protégée en cas d'appui prolongé
• Immunité aux parasites secteur jusqu'à 1,5KV
• Charges compatibles :
• Ampoules incandescentes 230V
• Ampoules Halogènes 230V
• TBT 12V Transfo. ferromagnétiques
• TBT 12V Transfo. électroniques
• Transformateurs toriques
• Aérateurs > à 10VA
• Moteurs universels ou asynchrones
• Ampoules économiques (rajouter accessoire CHR3W en // sur une ampoule)
• Ne pas utiliser sur des prises commandées
• Préférez la gamme 2000
• Ne pas mélanger les transformateurs ferromagnétiques et électroniques
• Ne convient pas aux fluorescents Ballasts Ferromagnétiques et éclairage à LED
• Dimensions (mm) : 60 H x 60 L x 40 P
• Poids : 88g
• Fabriqué en France
• Norme CE