Gerbeur électrique puissant GX 12/25 EVO Gel - Capacité 1 200 kg - Hauteur max 2 500 mm - PRAMAC - HU51230P000



Référence (SKU) : PRA00006

Réf. fournisseur : HU51230P000

DESCRIPTION

Gerbeur électrique GX 12/25 EVO GEL : puissance et autonomie pour un travail efficaceLe gerbeur électrique GX 12/25 EVO GEL est conçu pour répondre aux exigences des professionnels recherchant une solution performante et ergonomique pour la manutention en espace restreint. Compact et maniable, il assure un déplacement fluide dans les allées étroites tout en garantissant une stabilité et une visibilité optimales.Un gerbeur adapté aux environnements exigusGrâce à sa largeur réduite de 800 mm, ce modèle offre une manœuvrabilité exceptionnelle, facilitant le travail dans les couloirs étroits et les zones de stockage dense. Son mât large et sa conception optimisée garantissent une excellente visibilité, rendant les déplacements plus sûrs et précis.Une prise en main intuitive avec un timon ergonomiqueLe timon en technopolymère du GX 12/25 EVO GEL est conçu pour assurer un confort optimal à l'opérateur. Il intègre des commandes intuitives avec un contrôle proportionnel de la montée et de la descente des fourches, un bouton de sécurité, un klaxon et un mode tortue pour une manipulation en douceur.Mode tortue pour une conduite en toute sécuritéCette fonctionnalité permet une utilisation du gerbeur en espace réduit en limitant la vitesse de déplacement. Idéale pour des manœuvres précises, elle est activée par simple pression d'un bouton, offrant une maîtrise totale même dans les zones exiguës.Un capot robuste et un accès simplifiéLe capot en ABS renforcé protège efficacement les composants et inclut des compartiments de rangement pratiques. Il est facilement amovible pour accélérer les opérations de maintenance et permettre un accès rapide aux éléments essentiels du gerbeur.Batterie GEL : autonomie et durabilitéCe modèle est équipé d'une batterie GEL haute performance offrant une autonomie prolongée et un grand nombre de cycles de charge. Sans entretien, elle permet une utilisation en continu sans contrainte et garantit une fiabilité maximale.Une solution performante pour les professionnelsLe GX 12/25 EVO GEL allie puissance, ergonomie et fiabilité pour offrir une solution efficace à la manutention quotidienne. Avec son design pensé pour les environnements exigeants, il assure un gain de productivité tout en réduisant l'effort de l'opérateu

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Mode de translation: Électrique

• Système de conduite: Accompagnement
• Capacité nominale (Q): 1200 kg
• Centre de gravité (c): 600 mm
• Déport avant la charge (x): 780 mm
• Empattement (y): 1234 mm
• Poids de service (batterie incluse): 570 kg
• Charge par essieu avec charge, arrière: 1187 kg
• Charge par essieu avec charge, avant: 583 kg
• Charge par essieu sans charge, avant: 408 kg
• Charge par essieu sans charge, arrière: 162 kg
• Roues, avant: POLY
• Roues stabilisatrices - Avant: POLY.C.
• Roues arrière: POLY.C.
• Dimensions roues, avant - Largeur: 76 mm
• Dimensions roues, avant - Diamètre: 250 mm
• Dimensions roues, arrière - Diamètre: 82 mm
• Dimensions roues, arrière - Largeur: 70 mm
• Dimensions des roues avant stabilisatrice - Diamètre: 100 mm
• Dimensions des roues avant stabilisatrice - Largeur: 38 mm
• Taille roues : pneu arrière - Q.té (X=conduite): 2
• Taille roues : pneu avant - Q.té (X=conduite): 1x+1
• Voie avant (b10): 565 mm
• Voie arrière (b11): 410 mm
• Hauteur, mât abaissé (h1): 1787 mm
• Hauteur de levage (h3): 2410 mm
• Hauteur, mât déployé (h4): 2992 mm
• Hauteur du timon en position de conduite max (h14): 1330 mm
• Hauteur du timon en position de conduite min (h14): 960 mm
• Hauteur du sol (h13): 90 mm
• Longueur totale (l1): 1760 mm
• Longueur tablier (l2): 610 mm
• Largeur totale (b1/b2): 800 mm
• Dimensions fourches (s): 70 mm
• Dimensions des fourches (largeur) (e): 150 mm
• Dimensions des fourches (longueur) (l): 1150 mm
• Largeur du tablier (b3): 650 mm
• Distance entre les bras de fourche (b5): 560 mm
• Garde au sol au milieu de l’empattement (m2): 20 mm
• Largeur d'allée pour palette 800x1200 (en longueur) (Ast): 2210 mm
• Rayon de braquage (Wa): 1430 mm
• Vitesse de déplacement avec charge: 4.7 km/h
• Vitesse de déplacement à vide: 5.2 km/h
• Vitesse de levée avec charge: 0.11 m/s
• Vitesse de levée sans charge: 0.19 m/s
• Vitesse de descente avec charge: 0.25 m/s
• Vitesse de descente sans charge: 0.30 m/s
• Pente maxi en charge: 5 %
• Pente maxi à vide: 10 %
• Frein de service: Électrique
• Puissance du moteur de traction: 0.7 kW

• Puissance du moteur de levage: 2.2 kW
• Type de batterie: GEL
• Tension de la batterie: 24 V
• Capacité de la batterie, Mini: 105 Ah
• Capacité de la batterie, Max: 105 Ah
• Poids de la batterie, Mini: 76 kg
• Poids de la batterie, Max: 80 kg
• Consommation d'énergie selon le cycle VDI: 0.9 kWh/h
• Niveau sonore à l'oreille du cariste: 62 dBA
• Capacité résiduelle à hauteur d’élévation (H3): 1200 kg à 2500 mm