Transpalette électrique EY20L avec batterie et chargeur - Fourches 1 150 x 550 mm - PRAMAC - EWA47I00T1M



Référence (SKU) : PRA00009
EAN : 8018539093242
Réf. fournisseur : EWA47I00T1M

DESCRIPTION

EY20LLe transpalette électrique EY20L est conçu pour offrir une utilisation intuitive et une excellente maniabilité. Son design compact et ses commandes ergonomiques facilitent son utilisation, même dans les environnements restreints.Facilité d'utilisationLe timon ergonomique simplifie la conduite et assure un confort optimal. Son format compact lui permet d'être utilisé efficacement dans les camions, sur les hayons et dans les ascenseurs. En cas de batterie faible, celle-ci peut être retirée et rechargée en toute simplicité. Un frein intégré facilite le stationnement en pente et garantit la sécurité de l'opérateur.Manœuvrabilité optimiséeLa largeur totale du transpalette correspond à celle des fourches, ce qui le rend particulièrement compact. Grâce à son faible rayon de braquage, il s'adapte parfaitement aux espaces réduits et optimise les déplacements en zone restreinte.Robustesse et durabilitéSon châssis renforcé garantit une résistance accrue aux charges et aux torsions. La forme spécifique des extrémités des fourches facilite l'entrée et la sortie des palettes, rendant la manutention plus efficace et plus fluide.Sécurité avancéeCe transpalette est équipé d'un bouton d'arrêt d'urgence, d'un système anti-écrasement et d'un frein automatique dès que l'accélérateur est relâché. Un capot de protection entoure la roue motrice pour préserver les pieds de l'utilisateur et protéger les composants internes des impacts.Batterie Li-ion Plug-in & OutÉquipé d'une batterie lithium-ion sans entretien, ce modèle bénéficie d'une longue autonomie. Son système plug-in & out permet un remplacement rapide de la batterie sans câbles. Une seconde batterie peut être ajoutée pour un travail en continu. Il est fourni avec un chargeur externe 48V - 5A.Maintenance simplifiéeGrâce à sa conception intelligente, ce transpalette se démonte et s'assemble facilement, réduisant ainsi les interruptions d'activité. L'affichage des codes d'erreur facilite le diagnostic et l'identification rapide des problèmes.Caractéristiques techniquesLe EY20L supporte une charge maximale de 2000 kg et atteint une vitesse de déplacement de 4,5 km/h à vide. Son moteur de traction de 1,0 kW et son moteur de levage de 0,8 kW garantissent des performances optimales. Sa batterie 48V - 15Ah est légère et facilement interchangeable. Le niveau sonore est inférieur à 70 dBA pour un confort d'utilisation amélioré.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques techniques
Mode de translation: Électrique
Système de conduite: Accompagnement
Capacité nominale Q kg: 2000
Centre de gravité c mm: 600
Déport avant de la charge x mm: 952
Empattement y mm: 1197
Poids de service (batterie incluse) kg: 119
Charge par essieu avec charge, arrière kg: 1483
Charge par essieu avec charge, avant kg: 636
Charge par essieu sans charge, avant kg: 89
Charge par essieu sans charge, arrière kg: 30
Roues, avant: POLY.C
Roues, arrière: POLY
Dimensions roues, avant - Largeur mm: 55
Dimensions roues, avant - Diamètre mm: 140
Dimensions roues, arrière - Diamètre mm: 80
Dimensions roues, arrière - Largeur mm 70
Taille roues : pneu arrière - Quantité (X=conduite): 4
Taille roues : pneu avant - Quantité (X=conduite): 1x
Voie arrière b11 mm: 390
Hauteur de levage h3 mm: 115
Hauteur du timon en position de conduite max h14 mm: 1220
Hauteur du timon en position de conduite min h14 mm: 740
Hauteur du sol h13 mm: 82
Longueur totale l1 mm: 1552
Longueur tablier l2 mm: 402
Largeur totale b1/b2 mm: 550
Dimensions fourches s mm: 58
Dimensions des fourches (largeur) e mm: 160
Dimensions des fourches (longueur) l mm: 1150
Distance entre les bras de fourche b5 mm: 550
Garde au sol au milieu de l’empattement m2 mm: 22
Largeur d'allée pour palette 800x1200 (en longueur) Ast mm: 2024
Rayon de braquage Wa mm: 1353
Vitesse de déplacement avec charge Km/h: 4.0
Vitesse de déplacement à vide Km/h: 4.5
Vitesse de levée avec charge m/s: 0.018
Vitesse de levée sans charge m/s: 0.023
Vitesse de descente avec charge m/s: 0.056
Vitesse de descente sans charge m/s: 0.046
Pente maxi en charge %: 6
Pente maxi à vide %: 20
Frein de service: Électrique
Puissance du moteur de traction kW: 1.0
Puissance du moteur de levage kW: 0.8
Tension de la batterie V: 48
Capacité de la batterie Ah: 15

Poids batterie kg: 5.7
Niveau sonore à l'oreille du cariste dBA: