Transpalette manuel peseur 2 T modèle PY20 sur batterie - Fourches 1150 x 540 mm - PRAMAC - TGA420UV01M



Référence (SKU) : PRA00010

Réf. fournisseur : TGA420UV01M

DESCRIPTION

PY 20 – Transpalette peseur 2000 kgLe transpalette peseur PY 20 est la solution idéale pour allier manutention et pesage avec précision. Conçu pour les professionnels, il permet de peser directement les charges lors du transport, évitant ainsi les pertes de temps et les erreurs de manipulation. Avec une capacité de 2000 kg et une structure robuste, il répond aux besoins des environnements exigeants.Un pesage précis et fiableGrâce à ses quatre capteurs de haute qualité, le PY 20 garantit une mesure précise du poids avec une division de 0,5 kg et une précision de 0,1 %. Son écran LCD à six chiffres assure une lecture claire et rapide, en kilogrammes ou en livres. La fonction d'arrêt automatique optimise la consommation énergétique, prolongeant ainsi l’autonomie de l’appareil.Autonomie longue duréeÉquipé d'une batterie rechargeable de 6V/4Ah, le PY 20 offre une autonomie allant jusqu’à 32 heures d’utilisation continue. Le chargeur fourni permet une recharge simple et rapide, garantissant une disponibilité optimale à tout moment.Maniabilité et confort d'utilisationConçu pour faciliter les déplacements, ce transpalette peseur est équipé de roues directrices et de galets en polyuréthane, offrant une excellente maniabilité et réduisant l’effort de l’utilisateur. Son timon ergonomique permet une prise en main confortable et un contrôle précis lors des opérations de pesage et de transport.Un outil indispensable pour les professionnelsAvec sa conception robuste et ses fonctionnalités avancées, le PY 20 est un allié précieux pour les entrepôts, les sites de production et les plateformes logistiques. Il simplifie les flux de travail en combinant transport et pesage en un seul équipement, améliorant ainsi la productivité et la gestion des charges.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Mode de translation: Manuel
- Levage: MANUAL
- Système de conduite: Accompagnement
- Capacité nominale: 2000 kg
- Centre de gravité: 600 mm

• Déport avant de la charge: 938 mm
• Empattement: 1260 mm
• Poids à vide: 99 kg
• Charge par essieu avec charge, arrière: 629 kg
• Charge par essieu avec charge, avant: 1470 kg
• Charge par essieu sans charge, arrière: 37 kg
• Charge par essieu sans charge, avant: 62 kg
• Roues, avant: POLY
• Roues arrière: POLY
• Dimensions roues, avant - Largeur: 50 mm
• Dimensions roues, avant - Diamètre: 180 mm
• Dimensions roues, arrière - Diamètre: 70 mm
• Dimensions roues, arrière - Largeur: 70 mm
• Taille roues : pneu arrière - Q.té (X=conduite): 4
• Taille roues : pneu avant - Q.té (X=conduite): 2
• Voie avant: 108 mm
• Voie arrière: 380 mm
• Hauteur de levage: 120 mm
• Hauteur du timon en position de conduite max: 1200 mm
• Hauteur du timon en position de conduite min: 290 mm
• Hauteur du sol: 80 mm
• Longueur totale: 1640 mm
• Longueur tablier: 410 mm
• Largeur totale: 540 mm
• Dimensions fourches: 50 mm
• Dimensions des fourches (largeur): 160 mm
• Dimensions des fourches (longueur): 1150 mm
• Distance entre les bras de fourche: 540 mm
• Garde au sol au milieu de l’empattement: 35 mm
• Largeur d'allée pour palette 800x1200 (en longueur): 1678 mm
• Rayon de braquage: 1350 mm
• Vitesse de levée avec charge: 12 COUPS
• Vitesse de levée sans charge: 12 COUPS
• Écran Q.té: 6
• Hauteur de l'écran: 3 mm
• Kilogrammes: Oui
• Livres: Oui
• Tare: Oui
• Charge déséquilibrée: Oui
• Arrêt automatique: Oui
• Totalisation: Oui
• Précision: 0.1 %
• Capteurs de pesée Q.té: 4
• Division: 0.5 kg
• Tension de la batterie: 6 V
• Capacité de la batterie: 4 Ah