Transpalette manuel peseur avec capteurs 2,5 T modèle PX 25 - Fourches 1 185 x 555 mm - PRAMAC - G6B330UV100



Référence (SKU) : PRA00011
EAN : 8018539084868
Réf. fournisseur : G6B330UV100

DESCRIPTION

PX 25 – Transpalette peseur avec pesage précis et économiqueLe transpalette peseur PX 25 est la solution idéale pour les professionnels qui recherchent un outil fiable, économique et précis pour le transport et le pesage des marchandises. Doté d'un système de pesage performant, il facilite le contrôle des livraisons, la gestion des stocks et la prévention des surcharges, tout en garantissant une utilisation simple et rapide.Un pesage précis et rapideGrâce à ses quatre capteurs de charge intégrés, le PX 25 assure une pesée précise avec une division de 0,5 kg et une marge d'erreur de seulement 0,05 %. Son grand écran LCD à 6 chiffres permet une lecture instantanée des poids en kg ou en lb, avec affichage du poids brut et net grâce à la fonction tare. L'arrêt automatique optimise la durée de vie des piles pour une autonomie prolongée.Une conception robuste et fiableSa structure en double cadre renforce la solidité du châssis, assurant une répartition homogène des charges et une précision constante même en cas de chocs ou de charges déséquilibrées. Avec une capacité nominale de 2500 kg, il répond aux exigences des environnements industriels et logistiques les plus exigeants.Autonomie et alimentationLe PX 25 est alimenté par quatre piles AA standards, offrant jusqu'à 30 heures d'autonomie. L'écran affiche en temps réel le niveau de batterie restant, garantissant une utilisation sans interruption.Maniabilité et confort d'utilisationÉquipé de roues directrices en nylon et de boggies en polyuréthane, ce transpalette peseur garantit une excellente maniabilité et un déplacement fluide, même sous charge. Son timon ergonomique permet un contrôle précis et confortable, réduisant l'effort nécessaire pour manipuler les charges.Un outil essentiel pour optimiser votre logistiqueAvec ses fonctionnalités avancées et son excellent rapport qualité-prix, le PX 25 est un allié incontournable pour améliorer la gestion des flux de marchandises et assurer une pesée fiable à chaque opération.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Mode de translation Manuel
- Levage Manuel
- Système de conduite Accompagnement

- Capacité nominale 2500 kg
- Centre de gravité 600 mm
- Déport avant de la charge 975 mm
- Empattement 1250 mm
- Poids à vide 113 kg
- Charge par essieu avec charge, arrière 1830 kg
- Charge par essieu avec charge, avant 783 kg
- Charge par essieu sans charge, arrière 42 kg
- Charge par essieu sans charge, avant 71 kg
- Roues, avant POLY.C
- Roues arrière POLY.I.
- Dimensions roues, avant - Largeur 55 mm
- Dimensions roues, avant - Diamètre 200 mm
- Dimensions roues, arrière - Diamètre 82 mm
- Dimensions roues, arrière - Largeur 60 mm
- Taille roues : pneu arrière - Q.té (X=conduite) 4
- Taille roues : pneu avant - Q.té (X=conduite) 2
- Essieu d'équilibrage arrière no
- Voie avant 155 mm
- Voie arrière 375 mm
- Hauteur de levage 115 mm
- Hauteur du timon en position de conduite max 1160 mm
- Hauteur du timon en position de conduite min 690 mm
- Hauteur du sol 90 mm
- Longueur totale 1596 mm
- Longueur tablier 411 mm
- Largeur totale 555 mm
- Dimensions fourches 60 mm
- Dimensions des fourches (largeur) 180 mm Dimensions des fourches (longueur) 1185 mm
- Distance entre les bras de fourche 555 mm
- Garde au sol au milieu de l’empattement 30 mm
- Largeur d'allée pour palette 800x1200 (en longueur) 1851 mm
- Rayon de braquage 1426 mm
- Vitesse de levée avec charge 13 COUPS
- Vitesse de levée sans charge 13 COUPS
- Vitesse de descente avec charge 0.05 m/s
- Vitesse de descente sans charge 0.02 m/s
- Écran Q.té 6
- Hauteur de l'écran 25 mm
- Kilogrammes Oui
- Livres Oui
- Tare Oui
- Charge déséquilibrée Oui
- Arrêt automatique Oui
- Totalisation Oui
- Comptabilisation Oui
- Durée de fonctionnement 30 h
- Précision 0.05 %
- Capteurs de pesée Q.té 4
- Division 0.5 kg

- Piles standards Type AA
- Piles Q.té 4