Gerbeur manuel avec pédale d'élévation des fourches MX 510 - Hauteur max 1 000 mm - PRAMAC - HB105000000



Référence (SKU) : PRA00012
EAN : 8018539052560
Réf. fournisseur : HB105000000

DESCRIPTION

Un gerbeur manuel robuste et performantLe gerbeur manuel MX 510 est conçu pour lever et transporter des charges jusqu'à 500 kg avec efficacité. Grâce à sa structure robuste et ses fourches renforcées, il garantit une grande stabilité et une manipulation sécurisée des marchandises. Son excellent rapport qualité/prix en fait un choix idéal pour les entrepôts, les ateliers et les environnements industriels nécessitant des opérations de manutention fréquentes.Un levage optimisé pour un effort réduitÉquipé d'une pédale de levage en complément de la poignée de contrôle, ce gerbeur manuel permet d'élever les fourches avec un minimum d'effort. Ce système hydraulique double offre à l'utilisateur plus de confort et réduit la fatigue lors des manipulations répétées. Sa poignée ergonomique avec contrôle trois positions (montée, neutre, descente) assure une prise en main intuitive et facilite les opérations.Une construction pensée pour la durabilitéLa poulie en acier et la chaîne renforcée augmentent la résistance du mât, garantissant une levée fluide même sous charge maximale. Son châssis en acier robuste assure une excellente longévité, même dans des conditions d'utilisation intensives. Les roues directrices et les galets en nylon offrent une bonne maniabilité, tout en limitant l'usure au fil du temps.Une maniabilité optimale pour tous les environnementsGrâce à sa conception compacte et à son rayon de braquage réduit, le gerbeur MX 510 est parfaitement adapté aux espaces restreints. Il permet de naviguer facilement dans les allées étroites et d'accéder sans difficulté aux palettes et aux marchandises. Son système de roues stabilisatrices garantit une parfaite adhérence au sol pour un travail en toute sécurité.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mode de translation: Manuel
Système de conduite: Accompagnement
Capacité nominale: 500 kg
Centre de gravité: 600 mm
Déport avant de la charge: 800 mm
Empattement: 1240 mm

Poids à vide: 185 kg
Charge par essieu avec charge, arrière: 483 kg
Charge par essieu avec charge, avant: 202 kg
Charge par essieu sans charge, avant: 113 kg
Charge par essieu sans charge, arrière: 72 kg
Roues stabilisatrices - Avant: NYLON
Roues arrière: NYLON
Dimensions roues, arrière - Diamètre: 80 mm
Dimensions roues, arrière - Largeur: 70 mm
Dimensions des roues avant stabilisatrice - Diamètre: 150 mm
Dimensions des roues avant stabilisatrice - Largeur: 40 mm
Taille roues : pneu arrière - Q.té: 2
Voie avant: 600 mm
Voie arrière: 380 mm
Hauteur, mât abaissé: 1490 mm
Élévation libre et normale: 910 mm
Hauteur de levage: 910 mm
Hauteur, mât déployé: 1490 mm
Hauteur du timon en position de conduite max: 1090 mm
Hauteur du sol: 90 mm
Longueur totale: 1690 mm
Longueur tablier: 540 mm
Largeur totale: 740 mm
Dimensions fourches: 60 mm
Dimensions des fourches (largeur): 170 mm
Dimensions des fourches (longueur): 1150 mm
Largeur du tablier: 550 mm
Distance entre les bras de fourche: 550 mm
Garde au sol au milieu de l’empattement: 30 mm
Largeur d'allée pour palette 800x1200 (en longueur): 2166 mm
Rayon de braquage: 1400 mm
Vitesse de levée avec charge: 37 COUPS
Vitesse de levée sans charge: 37 COUPS
Vitesse de descente avec charge: 0.16 m/s
Vitesse de descente sans charge: 0.05 m/s
Capacité résiduelle: 500 kg
Hauteur d’élévation: 1000 mm