Transpalette manuel haute levée électrique HX10 E - Fourches 1 150 x 540 mm - PRAMAC - EE0420V0000



Référence (SKU) : PRA00007
EAN : 8018539046477
Réf. fournisseur : EE0420V0000

DESCRIPTION

Transpalette Haute-Lévée Électrique HX10ELe transpalette haute-levée HX10E offre un levage efficace jusqu'à 800 mm grâce à un moteur électrique performant et une batterie robuste. Il est idéal pour les tâches répétitives telles que l'approvisionnement des chaînes de production et garantit un confort d'utilisation optimal. La batterie intégrée se recharge facilement et un indicateur de charge permet de surveiller son niveau en temps réel.Une ergonomie pensée pour le confortLe HX10E améliore les conditions de travail en réduisant les efforts physiques. Son design inclut une protection spécifique pour les pieds, offrant plus d’espace et facilitant les déplacements de l'opérateur. Le timon ergonomique en 3D, spécialement conçu avec de larges zones de préhension, permet une poussée plus naturelle des charges tout en limitant la fatigue.Des dispositifs de sécurité renforcésUn bouton d’arrêt d’urgence bien visible assure une double protection : il coupe l’alimentation et stoppe l’électrovanne à vide pour un arrêt sécurisé. Une butée de fin de course prévient les surpressions d’huile, évitant ainsi toute détérioration du système hydraulique. De plus, la base du compartiment batterie est conçue pour minimiser les risques de blessures aux pieds tout en offrant un espace de manœuvre plus confortable.Un entretien simplifiéLe HX10E est conçu pour une maintenance aisée grâce à un compartiment batterie avec un couvercle facilement amovible. Tous les composants sujets à un remplacement sont visibles et accessibles rapidement, ce qui permet de réduire les temps d’immobilisation et d’améliorer l’efficacité opérationnelle.Un système de mise à niveau automatique en optionPour un poste de travail encore plus ergonomique, un système de mise à niveau automatique peut être ajouté. Il ajuste la hauteur des fourches en fonction de la charge pour maintenir une position de travail constante. Ce dispositif comprend un signal optique et sonore à chaque mouvement des fourches, ainsi qu’un capteur réglable pour une précision accrue.Un système de pesage intégréLe HX10E peut être équipé d’un système de pesage précis et intuitif, permettant de peser les charges en plus de les transporter. Cette fonctionnalité le rend particulièrement utile pour les opérations nécessitant une gestion du poids des marchandises. Il est également possible de combiner le système de pesage avec la mise à niveau automatique pour une efficacité et une sécurité optimales.Configuration standardLe HX10E est équipé de roues directrices en caoutchouc et de galets en polyuréthane pour une meilleure maniabilité. Il dispose d'une batterie de démarrage 12V 60Ah et d’un chargeur de batterie intégré avec prise IEC. Un témoin de charge permet de surveiller l’alimentation en temps réel.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Mode de translation: Manuel
- Système de conduite: Accompagnement
- Capacité nominale: 1000 kg
- Centre de gravité: 600 mm
- Déport avant de la charge: 993 mm
- Empattement: 1231 mm
- Poids de service (batterie incluse): 144 kg
- Charge par essieu avec charge, arrière: 709 kg
- Charge par essieu avec charge, avant: 435 kg
- Charge par essieu sans charge, avant: 116 kg
- Charge par essieu sans charge, arrière: 28 kg
- Roues, avant: CAOUTCHOUC
- Roues arrière: POLY.I.
- Dimensions roues, avant - Largeur: 50 mm
- Dimensions roues, avant - Diamètre: 200 mm
- Dimensions roues, arrière - Diamètre: 80 mm
- Dimensions roues, arrière - Largeur: 50 mm
- Taille roues : pneu arrière - Qté (X=conduite): 2
- Voie avant: 155 mm
- Voie arrière: 447 mm
- Hauteur de levage: 715 mm
- Hauteur du timon en position de conduite max: 1244 mm
- Hauteur du timon en position de conduite min: 887 mm
- Hauteur du sol: 85 mm
- Longueur totale: 1665 mm
- Longueur tablier: 515 mm
- Largeur totale: 540 mm
- Dimensions fourches - Épaisseur: 48 mm
- Dimensions fourches - Largeur: 160 mm
- Dimensions fourches - Longueur: 1150 mm
- Distance entre les bras de fourche: 540 mm
- Garde au sol au milieu de l’empattement: 21 mm
- Largeur d'allée pour palette 800x1200 (en longueur): 2170 mm
- Rayon de braquage: 1520 mm
- Vitesse de levée avec charge: 0.08 m/s
- Vitesse de levée sans charge: 0.13 m/s
- Vitesse de descente avec charge: 0.13 m/s
- Vitesse de descente sans charge: 0.06 m/s
- Puissance du moteur de levage: 1.6 kW
- Type de batterie: AUTOMOTIVE
- Tension de la batterie: 12 V
- Capacité de la batterie, Mini: 60 Ah
- Capacité de la batterie, Max: 60 Ah
- Poids de la batterie, Mini: 14 kg
- Poids de la batterie, Max: 14 kg