Transpalette électrique EY15L avec batterie et chargeur - Fourches 1 150 x 550 mm - PRAMAC - EWQ47I00T1M



Référence (SKU) : PRA00008
EAN : 8018539093235
Réf. fournisseur : EWQ47I00T1M

DESCRIPTION

EY15L - le transpalette fiable et durableLe transpalette électrique EY15L est conçu pour offrir une utilisation intuitive et efficace. Son design compact et ses commandes ergonomiques garantissent une prise en main rapide, même dans des espaces réduits.Facilité d'utilisationCe transpalette est équipé d'un timon ergonomique qui simplifie les manœuvres. Grâce à sa structure compacte, il peut être utilisé aisément dans les camions, les hayons et les ascenseurs. En cas de batterie faible, celle-ci peut être retirée facilement pour être rechargée. Un frein intégré assure la sécurité sur les pentes.Manœuvrabilité optimiséeAvec une largeur totale correspondant à celle des fourches, ce transpalette est conçu pour travailler dans les espaces les plus étroits. Son rayon de braquage réduit permet des déplacements fluides et précis, même dans les zones les plus exiguës.Robustesse et durabilitéLe châssis renforcé garantit une grande résistance aux torsions et aux charges. L'extrémité des fourches est spécialement conçue pour faciliter l'entrée et la sortie des palettes, améliorant ainsi l'efficacité lors des opérations de manutention.Sécurité avancéePlusieurs dispositifs assurent la protection de l'opérateur : bouton d'arrêt d'urgence, bouton anti-écrasement et freinage automatique dès que l'accélérateur est relâché. Un capot de protection entoure la roue motrice afin de préserver les pieds de l'utilisateur et de limiter les impacts sur les composants internes.Batterie Li-ion Plug-in & OutCe transpalette est équipé d'une batterie lithium-ion sans entretien, offrant une longue durée de vie. Le système plug-in & out permet un remplacement rapide et sans câbles. Une deuxième batterie peut être ajoutée pour un fonctionnement en continu. Il est également doté d'un chargeur externe 48V - 2A.Maintenance simplifiéeSon design facilite le démontage et l'assemblage des composants, réduisant les temps d'arrêt. L'écran affiche des codes d'erreur pour un diagnostic rapide et une résolution efficace des éventuels problèmes.Caractéristiques techniquesLe EY15L supporte une charge maximale de 1500 kg et offre une vitesse de déplacement allant jusqu'à 4,5 km/h. Son moteur de traction de 0,75 kW et son moteur de levage de 0,8 kW assurent des performances optimales. La batterie 48V - 10Ah est légère et facilement interchangeable. Son niveau sonore est inférieur à 70 dBA, garantissant un environnement de travail plus confortable.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mode de translation: Électrique
Système de conduite: Accompagnement
Capacité nominale Q kg: 1500
Centre de gravité c mm: 600
Déport avant de la charge x mm: 952
Empattement y mm: 1197
Poids de service (batterie incluse) kg: 116.5
Charge par essieu avec charge, arrière kg: 1136.5
Charge par essieu avec charge, avant kg: 480
Charge par essieu sans charge, avant kg: 84
Charge par essieu sans charge, arrière kg: 30
Roues, avant: POLY.C
Roues, arrière: POLY
Dimensions roues, avant - Largeur mm: 55
Dimensions roues, avant - Diamètre mm: 140
Dimensions roues, arrière - Diamètre mm: 80
Dimensions roues, arrière - Largeur mm: 70
Taille roues : pneu arrière - Quantité (X=conduite): 4
Taille roues : pneu avant - Quantité (X=conduite): 1x
Voie arrière b11 mm: 390
Hauteur de levage h3 mm: 115
Hauteur du timon en position de conduite max h14 mm: 1220
Hauteur du timon en position de conduite min h14 mm: 740
Hauteur du sol h13 mm: 82
Longueur totale l1 mm: 1552
Longueur tablier l2 mm: 402
Largeur totale b1/b2 mm: 550
Dimensions fourches s mm: 58
Dimensions des fourches (largeur) e mm: 160
Dimensions des fourches (longueur) l mm: 1150
Distance entre les bras de fourche b5 mm: 550
Garde au sol au milieu de l’empattement m2 mm: 22
Largeur d'allée pour palette 800x1200 (en longueur) Ast mm: 2024
Rayon de braquage Wa mm: 1353
Vitesse de déplacement avec charge Km/h: 4.0
Vitesse de déplacement à vide Km/h: 4.5
Vitesse de levée avec charge m/s: 0.018
Vitesse de levée sans charge m/s: 0.023
Vitesse de descente avec charge m/s: 0.056
Vitesse de descente sans charge m/s: 0.046
Pente maxi en charge %: 6
Pente maxi à vide %: 20
Frein de service: Électrique
Puissance du moteur de traction kW: 0.75
Puissance du moteur de levage kW: 0.8
Tension de la batterie V: 48
Capacité de la batterie Ah: 10
Poids batterie kg: 4.7

Niveau sonore à l'oreille du cariste dBA: