Gerbeur manuel avec pédale d'élévation des fourches MX 1016 - Hauteur max 1 600 mm - PRAMAC - HB310000000



Référence (SKU) : PRA00013
EAN : 8018539051020
Réf. fournisseur : HB310000000

DESCRIPTION

Un gerbeur manuel puissant et fiableLe gerbeur manuel MX 1016 est conçu pour soulever et déplacer des charges allant jusqu'à 1000 kg avec une hauteur de levage atteignant 1600 mm. Robuste et sécurisé, il est idéal pour une utilisation en entrepôt, en atelier ou en zone de stockage. Sa construction en acier renforcé et ses fourches solides garantissent une excellente stabilité même sous forte charge.Un levage optimisé pour réduire l'effortCe modèle est équipé d'une pédale hydraulique en complément de la poignée de contrôle, permettant de lever les fourches plus facilement et avec moins d'effort. Ce double système de levage améliore l'efficacité et offre un confort d'utilisation optimal, réduisant la fatigue de l'opérateur lors des opérations répétées.Une conception pensée pour la durabilitéGrâce à sa poulie en acier et à sa chaîne renforcée, le gerbeur MX 1016 assure une résistance accrue face aux charges lourdes. Son mât robuste offre une montée fluide et sécurisée des palettes, tandis que ses roues directrices et ses galets en nylon garantissent une excellente maniabilité sur différentes surfaces.Une maniabilité optimale pour un usage en espace restreintAvec son design compact et son rayon de braquage optimisé, ce gerbeur s'adapte parfaitement aux environnements de travail étroits. Sa largeur totale de 740 mm permet de naviguer facilement entre les racks et d'accéder aux marchandises en toute simplicité. Ses roues stabilisatrices assurent une adhérence parfaite pour un déplacement sécurisé.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mode de translation: Manuel
Système de conduite: Accompagnement
Capacité nominale: 1000 kg
Centre de gravité: 600 mm
Déport avant de la charge: 800 mm
Empattement: 1240 mm
Poids à vide: 210 kg
Charge par essieu avec charge, arrière: 901 kg

Charge par essieu avec charge, avant: 309 kg
Charge par essieu sans charge, avant: 129 kg
Charge par essieu sans charge, arrière: 81 kg
Roues stabilisatrices - Avant: NYLON
Roues arrière: NYLON
Dimensions res, arrière - Diamètre: 80 mm
Dimensions roues, arrière - Largeur: 70 mm
Dimensions des roues avant stabilisatrice - Diamètre: 150 mm
Dimensions des roues avant stabilisatrice - Largeur: 40 mm
Taille roues : pneu arrière - Q.té: 2
Voie avant: 600 mm
Voie arrière: 380 mm
Hauteur, mât abaissé: 1970 mm
Élévation libre et normale: 1510 mm
Hauteur de levage: 1510 mm
Hauteur, mât déployé: 1970 mm
Hauteur du timon en position de conduite max: 1090 mm
Hauteur du sol: 90 mm
Longueur totale: 1690 mm
Longueur tablier: 540 mm
Largeur totale: 740 mm
Dimensions fourches: 60 mm
Dimensions des fourches (largeur): 170 mm
Dimensions des fourches (longueur): 1150 mm
Largeur du tablier: 550 mm
Distance entre les bras de fourche:: 550 mm
Garde au sol au milieu de l’empattement: 30 mm
Largeur d'allée pour palette 800x1200 (en longueur): 2166 mm
Rayon de braquage: 1400 mm
Vitesse de levée avec charge: 73 COUPS
Vitesse de levée sans charge: 73 COUPS
Vitesse de descente avec charge: 0.12 m/s
Vitesse de descente sans charge: 0.03 m/s
Capacité résiduelle: 1000 kg
Hauteur d’élévation: 1600 mm