Ensemble de 2 machines 18 V Li-IonDLX2141JX2 - MAKITA - ave 2 batteries 18v 3Ah - chargeur - MAKPAC - DLX2141JX2



Référence (SKU) : MAK1591
EAN : 0197050001214
Réf. fournisseur : DLX2141JX2

DESCRIPTION

Duo simple à usage quotidienDTD152Z Visseuse à chocs LXT ®Visseuse à chocs rapide et puissante pour travaux courants de vissageTechnologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussièresInverseur de sens de rotationLa vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuerLampe LED pour éclairer la zone de travailLe système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faibleDDF453Z Perceuse visseuse LXT®Perceuse visseuse 2 vitesses, compacte et légèreMandrin auto-serrant 13 mm mono bagueRéglage précis du couple en 16 positions + position perçageMeilleur contrôle grâce au frein électrique, la machine s'arrête au relachement de la gâchetteErgonomie Soft Grip pour une meilleure prise en mainLe revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en mainLe système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- DTD152Z Visseuse à chocs LXT ®
- Énergie : 18 V
- Tension LXT
- Vitesse à vide max : 0 - 2900 min¹
- Couple de serrage Max (franc) : 165 Nm
- Capacité de serrage Boulon standard : M5 - M16
- Capacité vis à métaux : M4 - M8
- Capacité de serrage Boulon de traction élevée : M5 - M12
- Impacts par minute (IPM) : 0 - 3500 min¹
- Niveau de puissance sonore (l wa) : 104 dB(A)
- Niveau de pression acoustique (L pa) : 93 dB(A)
- Incertitude de bruit (facteur K) : 3 dB(A)
- Niveau de vibration (3 axes), Boulon de fixation : 10,5 m/s²

• Incertitude de vibrations (facteur K) : 1,5 m/s²
• Poids de l'outil avec batterie : 1,3 - 1,6 kg
• Dimensions du produit (L x l x H) : 137 x 79 x 238 mm
• Composant batterie : Li-ion
• Tige de conduite : 1/4 "
• DDF453Z Perceuse visseuse LXT®
• Énergie : 18 V
• Tension LXT
• Vitesse à vide max : 0 - 400 / 0 - 1300 min¹
• Couple max. fixation franc/élast : 42 / 27 Nm
• Réglage couple embrayage : 16
• Ø de forage en bois max. : 36 mm
• Ø de forage en acier max. : 13 mm
• Tige de conduite : 1/2"-20UNF "
• Capacité du mandrin : 1,5 - 13 mm
• Niveau de pression acoustique (L pa) : 75 dB(A)
• Incertitude de bruit (facteur K) : 3 dB(A)
• Niveau de vibration (3 axes), forage : 2,5 m/s²
• Incertitude de vibrations (facteur K): 1,5 m/s²
• Poids de l'outil avec batterie : 1,7 - 2,0 kg
• Dimensions du produit (L x l x H) : 214 x 79 x 227 mm
• Composant batterie : Li-ion
• Poids net du produit : 1,2 kg