Gerbeur électrique NX 12/09 AGM - Batterie AGM - Capacité 1 200 kg - Hauteur max 810 mm - PRAMAC - HN012000000



Référence (SKU) : PRA00017

Réf. fournisseur : HN012000000

DESCRIPTION

Un gerbeur électrique fiable et compactLe gerbeur électrique NX 12/09 AGM allie robustesse et ergonomie pour une utilisation professionnelle en entrepôt ou en atelier. Son design compact facilite les manœuvres dans les espaces restreints, offrant ainsi une solution efficace pour la manutention de charges jusqu'à 1 200 kg.Un timon ergonomique pour une prise en main optimaleDoté de commandes intuitives, le timon du NX 12/09 AGM permet un contrôle précis des opérations de levée et de déplacement. Sa conception ergonomique assure un confort d'utilisation, réduisant la fatigue de l'opérateur tout en améliorant la productivité.Une vitesse de levée ajustableGrâce à une vitesse de levée variable, ce gerbeur offre un contrôle précis lors de l'élévation des charges. L'opérateur peut ainsi ajuster la vitesse selon le poids manipulé, garantissant un travail fluide et sécurisé.Un affichage intégré pour un contrôle simplifiéL'écran du timon fournit des informations essentielles sur l'état de fonctionnement du gerbeur. Il affiche notamment le niveau de charge de la batterie et les éventuelles alertes de diagnostic, facilitant ainsi la maintenance et réduisant les temps d'arrêt.Une batterie AGM sans entretienLe NX 12/09 AGM est équipé d'une batterie AGM de 24 V / 85 Ah, connue pour sa fiabilité et sa longue durée de vie. Sans besoin de maintenance, elle garantit une autonomie suffisante pour des opérations semi-intensives. Un chargeur intégré de 24 V / 10 A permet une recharge rapide et pratique.Un système de freinage électrique sécuriséLe frein de service électrique assure un arrêt précis et sécurisé, même sur des pentes allant jusqu'à 5 % en charge. Ce système améliore la stabilité et protège l'opérateur lors des déplacements.Une construction robuste pour une durabilité maximaleFabriqué avec des matériaux de qualité, ce gerbeur est conçu pour résister à une utilisation intensive. Ses roues en polyuréthane offrent une excellente adhérence au sol, réduisant ainsi l'usure et optimisant la manœuvrabilité.Un rayon de braquage optimisé pour les espaces restreintsAvec un rayon de braquage de 1 420 mm et une largeur d'allée nécessaire de 2 200 mm pour manipuler des palettes 800x1200 mm, le NX 12/09 AGM est idéal pour une utilisation dans des entrepôts où l'espace est limité.Un appareil performant et économe en énergieGrâce à un moteur de levage de 2,5 kW et un moteur de traction de 0,75 kW, ce gerbeur offre une combinaison parfaite entre puissance et consommation énergétique optimisée. Sa faible consommation d'énergie selon le cycle VDI (0,45 kWh/h) en fait une solution économique et efficace pour la manutention quotidienne.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mode de translation: Électrique
Système de conduite: Accompagnement
Capacité nominale (Q): 1200 kg
Capacité résiduelle à hauteur max.: 1200 kg
Centre de gravité (c): 600 mm
Déport avant la charge (x): 780 mm
Poids de service (batterie incluse): 537 kg
Charge par essieu avec charge, avant / arrière: 562 / 1175 kg
Charge par essieu sans charge, avant / arrière: 384 / 153 kg
Roues: Polyuréthane
Dimensions roues avant (Ø x largeur): 210x70 mm
Dimensions roues arrière (Ø x largeur): 80x70 mm
Dimensions roues latérales (Ø x largeur): 115x55 mm
Nombre de roues (x=motrice) avant / arrière: 1x+1/4
Largeur de la voie avant (b10): 555 mm
Largeur de la voie arrière (b11): 410 mm
Empattement (y): 1207 mm
Hauteur, mât abaissé (h1): 1295 mm
Hauteur de levée (h3): 810 mm
Hauteur, mât déployé (h4): 1295 mm
Hauteur timon en position de conduite min/max (h14): 692/1255 mm
Hauteur du sol (h13): 90 mm
Longueur totale (l1): 1735 mm
Longueur tablier (l2): 585 mm
Largeur totale (b1): 820 mm
Dimensions fourches (s/e/l): 70 / 150 / 1150 mm
Largeur tablier (b3): 650 mm
Distance entre les bras de fourche (b5): 560 mm
Garde au sol au milieu de l’empattement (m2): 30 mm
Largeur d’allée pour palette 800x1200 (en longueur) (Ast): 2200 mm
Rayon de braquage (Wa): 1420 mm
Vitesse de déplacement, avec / sans charge: 4,3 / 4,6 km/h
Vitesse de levée, avec / sans charge: 0,1 / 0,2 m/s
Vitesse de descente, avec / sans charge: 0,2 / 0,3 m/s
Pente max., avec / sans charge: 5 / 15 %
Frein de service: Électrique
Puissance du moteur de traction: 0,75 kW
Puissance du moteur de levée: 2,5 kW
Tension batterie / capacité nominale: 24 V / 85 Ah (C20)
Poids de la batterie: 23 kg (2x2)
Consommation d’énergie selon le cycle VDI: 0,45 kWh/h
Niveau sonore à l’oreille du cariste: