Ventilateur extracteur mobile industriel VR50PRO - SPLUS - 2112530



Référence (SKU) : CGA10054
EAN : 3662711000891
Réf. fournisseur : 2112530

DESCRIPTION

Tout d’abord, ils permettent d’extraire ou d’insuffler de l’air dans un local. De plus, le raccordement à une ou plusieurs gaines, facilitent leur installation dans un local ou à l’extérieur.Ce sont des ventilateurs de désenfumage carrossés à gros débits d’air idéals pour le brassage d’air. Entre autre, il s’agit de l’introduction d’air neuf ou d’extraction d’air vicié (température ambiante).La carrosserie du VR 50 PRO est en acier peint, avec poignée et roues.Il possède deux grilles de protection et également des pales en aluminium.Une sécurité moteur est intégrée, de même qu’un interrupteur de commande.VR 50 PRO : appareil sur berceau orientable type chantier.De plus, ils sont adaptés à la reprise d’air chaud entre deux gaines.AvantagesModèles VR 50 PRO raccordables à une ou plusieurs gaines pour les fonctions d’extraction et/ou d’introduction d’air neuf.Ventilateur extracteur mobile très robuste et facile à déplacer.Sans entretien particulier.UtilisationIl est possible d’utiliser un ventilateur extracteur dans différents secteurs. Voici quelques exemples :BTP, ventilation souterraine.Mais aussi, les bâtiments agricoles, serres et chapiteaux.Enfin, l’industrie, les ateliers, refroidissement de machines… .

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débit d'air: 9 000 m3/h
Vitesse de rotation:: 1 400 tr/mn
Pression disponible: 400 Pa
Alimentation: 230 V / 50 HZ
Puissance: 1 100 W
Diamètre gaine: 520 mm
Dimensions: 670 x 745 x 480 mm
Poids: 43 kg
Efficacité énergétique:
Rendement global: 40
Catégorie de rendement: Statique
Catégorie: C

Objectif de rendement: 33,93 %
Rendement mesuré: 55,34 %