Masque Elipse Integra® avec filtres A2P3 taille M/L - GVS - IHM223L



Référence (SKU) : GVS00033
EAN : 5060233804931
Réf. fournisseur : IHM223L

DESCRIPTION

Compact, léger et flexible, il s'adapte parfaitement au visage et offre une protection combinée unique et innovante, réduisant les risques de non-compatibilité, de non-conformité et de formation de buée . Une grande soupape d'expiration anti-retour centrale réduit la résistance respiratoire de l'utilisateur et limite l'accumulation d'humidité à l'intérieur du masque.Les filtres à faible résistance respiratoire augmentent le niveau de protection contre les gaz et prolongent la durée de vie.Elipse Integra est disponible en 2 tailles :IHM213L S/M Masque Elipse Integra avec filtres A2P3IHM223L M/L Masque Elipse Integra avec filtres A2P3FIL253L Filtres de rechange A2P3 Ce masque est recommandé pour les gaz et poussières organiques, les pesticides, la peinture, les solvants dans l'industrie automobile, la construction, l'agriculture et les chantiers navals ou la réparation.L'écran est conçu en polycarbonate et résiste à des impacts de 120 m/s. Le revêtement appliqué est conforme à la norme antibuée (N) et surpasse le revêtement antirayures standard (K) du marché pour une durabilité accrue.La conception du filtre à charbon et à poussière de troisième génération de GVS repose sur deux technologies brevetées :1. « L'encapsulation » du média filtrant HESPA permet une conception incurvée et discrète et optimise la résistance de l'élément filtrant à poussière plissé.2. L'utilisation de carbone gradué prolonge le trajet des molécules de gaz à travers un matériau filtrant plus adsorbant et maximise donc les performances du gaz par rapport aux filtres conventionnels.Le résultat est un filtre haute performance dont la taille et le poids sont 30 % plus petits que ceux d'un filtre moyen.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Certifications Masque facial : EN 140:1998. Lunettes de protection : EN 166:2001, classe 1, K (anti-rayures), N (anti-buée), B (impact moyen). Filtre à cartouche EN 14387:2004+A1:2008 A2P3 R D.
Efficacité P3 > 99,95 % pour 0,3 particules. À 5 000 ppm : cyclohexane > 35 minutes.
Matériels TPE de qualité médicale conforme à la norme ISO 10993-10:2010 pour les irritations. Corps du masque sans latex ni silicone, sans odeur. Corps de valve en nylon, membrane d'inspiration/expiration en silicone.
Sangle élastique réglable en 4 points pour la tête et le cou avec coussinet de confort en TPE.
Filtres Média synthétique HESPA multicouche de type mécanique avec TPE flexible surmoulé/encapsulé. Filtres à particules intégrés à l'élément en charbon remplaçable.

Durée de conservation 5 ans pour les masques et filtres.