Borne de raccordement WAGO 221 Mini 5x4mm² à leviers souple & rigide - WAGO - 25 pcs - 221-415



Référence (SKU) : AUR00510
EAN : 4055143234658
Réf. fournisseur : 221-415

DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Données d'approbation selon : UL 486C
- Tension de référence UL (Use Group C) : 600 V
- Courant de référence UL (Use Group C) : 20 A
- Données de référence selon : EN 60664
- Tension de référence (II / 2) : 450 V
- Tension assignée de tenue aux chocs (II / 2) : 4 kV
- Courant de référence : 32 A
- Légende Données de référence : (II / 2) Catégorie de surtension II / degré de pollution 2
- Nombre total des points de connexion : 5
- Nombre total des potentiels : 1
- Technique de connexion : CAGE CLAMP®
- Type d'actionnement : Levier
- Matière plastique conducteur raccordable : Cuivre
- Section nominale : : 4 mm²
- Conducteur rigide : 0,2 … 4 mm² / 24 … 12 AWG
- conducteurs semi-rigides : 0,2 … 4 mm² / 24 … 12 AWG
- Conducteur souple : 0,14 … 4 mm² / 24 … 12 AWG
- Longueur de dénudage : 11 mm / 0.43 inch
- Type de câblage : Câblage latéral
- Largeur : 30 mm / 1.181 inch
- Hauteur : 8,6 mm / 0.327 inch
- Profondeur : 18,8 mm / 0.732 inch
- Couleur : transparent
- Classe d'inflammabilité selon UL94 : V2
- Charge calorifique : 0,075 MJ

• Couleur de l'élément de manipulation : orange
• Poids : 4 g
• Température ambiante (fonctionnement) : 85 °C
• Température d’utilisation continue : 105 °C
• Marquage T selon EN 60998 : T85