# Prise étanche 3P+T 20A Plexo complet IP55 saillie - gris - LEGRAND - 91656



**Référence (SKU) :** AUR00732
**EAN :** 3245060916565
**Réf. fournisseur :** 91656

## DESCRIPTION

Prise de courant étanche 3P+T avec volet 20A 400V~ Plexo IP55 IK08 pour fixation en saillie à connexion par bornes à vis - livrée complète avec boîtier saillie avec 2 embouts grisLes + installation :1 référence = 1 appareil complet prêt à installer

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Modèle : Broche de contact de protection
- Type de contact de protection : Rond
- Nombre de contacts actifs (ronds) : 1
- Composition : Mécanisme complet avec plaque
- Equipé d'un signal lumineux complémentaire : Non
- Nombre de prises de courant : 1
- Prises de courant à phases séparées :Non
- Nombre de phases : 1
- Impression/marquage : Autre
- Type de connexion :Borne à vis
- Avec volet de protection : Oui
- Avec eclips / protection enfant : Oui
- Avec zone de texte/surface d'inscription :Non
- Couleur : Gris
- Numéro RAL (équivalent) : 7016
- Finition métallique : Non
- Transparent : Non
- Verrouillable : Non
- Mécanisme d'éjection : Non
- Encastrement isolé : Oui
- Avec éclairage fonctionnel : Non
- Avec éclairage d'orientation : Non

- Protection contre les surtensions : Non
- Protection différentielle : Non
- Avec microfusible : Non
- Alimentation spéciale : Sans
- Mode de pose : Saillie
- Type de fixation : Fixation avec vis
- Matériau : Plastique
- Qualité du matériau : Thermoplastique
- Sans halogène : Oui
- Type de traitement de la surface : Non traité
- Finition de la surface : Brillant
- Traitement antimicrobien : Non
- Repiquage possible : Oui
- Avec dispositif on/off : Non
- Prise inclinée ou inclinable Non
- Courant nominal : 20A
- Tension nominale : 400V
- Fréquence : 50-60Hz
- Adapté à l'indice de protection (IP) : IP55
- Résistance aux chocs (IK): IK08
- Largeur d'appareil : 90mm
- Hauteur d'appareil : 90mm
- Profondeur d'appareil : 65mm
- Compatible avec Apple HomeKit : Non
- Compatible avec Amazon Alexa : Non
- Compatible avec Google Assistant : Non
- Compatible IFTTT : Non
- Avec répéteur de signal Wi-Fi : Non
- Avec haut-parleur bluetooth intégré : Non
- Pour « conditions difficiles » (selon VDE) : Non
- Température d'utilisation /d'installation : -20-40°C
- Température de stockage : -20-40°C
- Type de tension : AC
- Power Delivery : Non
- Nature du câble pour connexion : Souple ou rigide
- Section de câble : 4-4mm²
- Maintien du câble : Autre
- Objet connecté : Non
- EAN/Gencode : 3245060916565