

Double poussoir pour volets roulants Appareillage saillie complosable blanc - LEGRAND - 086110L



Référence (SKU) : AUR00569

EAN : 3414972654920

Réf. fournisseur : 086110L

DESCRIPTION

6A, 250V~Poussoir pour commande par boîtier d'automatisme Mécanisme IP2X protégé contre les contacts directs Livré bornes ouvertes Finition blanc RAL 9003 L'appareillage saillie, idéal pour la rénovation, propose des mécanismes composables ou complets. La finition blanche permet de s'intégrer facilement sur tous les murs. La gamme propose des fonctionnalités essentielles pour la maison : commandes (interrupteurs, poussoirs, interrupteur variateur, commandes de VMC et de volet roulant), prises de courant, téléphone, télévision, informatique, boîtes de dérivation et sortie de câbles etc. Des cadres permettent le montage d'appareillage dans les moulures et plinthes DL Plus ou le long des moulures pour rajouter des prises ou des commandes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Convient pour stores vénitiens Oui
- Pour volets roulants Oui
- Pour store-banne Oui
- Composition Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
- Modèle Contact à poussoir unipolaire
- Nombre de pôles 1
- Type de commande Bascule/rocker
- Avec verrouillage électrique Non
- Avec fermeture mécanique Oui
- Utilisation mécanique possible Oui
- Utilisation électronique possible Non
- Mode de pose Saillie
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui

- Type de traitement de la surface Non traité
- Finition de la surface Brillant
- Type de fixation Fixation avec vis
- Type de connexion Borne automatique
- Couleur Blanc
- Numéro RAL (équivalent) 9003
- Transparent Non
- Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
- Adapté à l'indice de protection (IP) IP2X
- Calibre/courant nominal assigné (In) 6A
- Tension nominale 250V
- Nombre de touches 2
- Nombre de modules (construction modulaire) 2
- Largeur d'appareil 54mm
- Hauteur d'appareil 54mm
- Profondeur d'appareil 29mm
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-40°C
- Temperature de stockage -5-40°C
- Type de tension AC
- Fréquence 50-60Hz
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Capacité des bornes 1.5-1.5mm²
- Nature du câble pour connexion Souple ou rigide
- Section de câble 1.5-1.5mm²
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Non
- EAN/Gencode 3414972654920