Boîtier saillie étanche Plexo 1 poste avec 2 embouts à membrane et 1 entrée - Anthracite - LEGRAND - 069601L



Référence (SKU) : AUR00811
EAN : 3414971879843
Réf. fournisseur : 069601L

DESCRIPTION

Boîtier saillie étanche Plexo 1 poste avec 2 embouts à membrane amovible et perforable sans découpe et 1 entrée - anthraciteBoîtier saillie sur lequel sont installés les produits livrés en mode composableIP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directionsMatières plastiques avec protection renforcée contre les UVAvantages :Un boîtier composé d'une platine et d'un cadre - La platine de faible épaisseur et très rigide, permet une fixation aisée sur le support mural et une grande liberté de mouvement pour le câblage des filsUne fixation des mécanismes sur la platine symétrique à 90° qui permet l'arrivée des câbles ou tubes par le haut, le bas, la droite, la gauche ou l'arrièreLes + installation :Le concept de platine faible profondeur facilite le câblage des fils, qui peut être réalisé mécanisme clipsé ou déclipsé.Pour fixer la platine sur des parois maçonnées (parpaings, enduits, briques, plâtre, etc.), privilégiez des chevilles universelles type COLORTECH 6X35 de chez Spit.Pour une installation sur cloisons creuses, préférez des chevilles type DRIVA ou STELLIX de chez Spit.En multiposte, les 2 points de fixation repérés par des trous oblongs sont suffisants pour assurer la bonne tenue du boîtier sur le support de pose.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Composition : Boîtier apparent
- Adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires : Non
- Nombre d'unités : 1
- Sens de montage : Horizontal et vertical
- Forme : Autre
- Matériau : Plastique
- Qualité du matériau : Thermoplastique
- Sans halogène : Oui
- Type de traitement de la surface : Non traité
- Finition de la surface : Mat

- Couleur : Anthracite
- Numéro RAL (équivalent) : 7016
- Transparent : Non
- Avec cadre de recouvrement : Non
- Avec entrée de câble : Oui
- Avec entrée de câble : Oui
- Avec insertion de raccord à écrou : Non
- Résistant aux chocs : Non
- Classe de protection (IP) : Autre
- Largeur : 82mm
- Hauteur : 85mm
- Profondeur : 57mm
- Résistance aux chocs (IK) : Non applicable
- Température d'utilisation /d'installation : -10-40°C
- Température de stockage : -25-60°C
- Nature d'embout entrée de câble : Souple à perforer
- Maintien du câble : Non applicable
- Traitement antimicrobien : Non
- EAN/Gencode : 3414971879843