Boîtier saillie étanche Plexo 1 poste avec 2 embouts à membrane et 1 entrée - Gris - LEGRAND - 069651L



Référence (SKU) : AUR00814
EAN : 3414971880863
Réf. fournisseur : 069651L

DESCRIPTION

Boîtier saillie étanche Plexo 1 poste avec 2 embouts à membrane amovible et perforable sans découpe et 1 entrée - grisBoîtier saillie sur lequel sont installés les produits livrés en mode composableIP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directionsMatières plastiques avec protection renforcée contre les UVAvantages :Un boîtier composé d'une platine et d'un cadre - La platine de faible épaisseur et très rigide, permet une fixation aisée sur le support mural et une grande liberté de mouvement pour le câblage des filsUne fixation des mécanismes sur la platine symétrique à 90° qui permet l'arrivée des câbles ou tubes par le haut, le bas, la droite, la gauche ou l'arrièreLes + installation :Le concept de platine faible profondeur facilite le câblage des fils, qui peut être réalisé mécanisme clipsé ou déclipsé.Pour fixer la platine sur des parois maçonnées (parpaings, enduits, briques, plâtre, etc.), privilégiez des chevilles universelles type COLORTECH 6X35 de chez Spit.Pour une installation sur cloisons creuses, préférez des chevilles type DRIVA® ou STELLIX de chez Spit.En multiposte, les 2 points de fixation repérés par des trous oblongs sont suffisants pour assurer la bonne tenue du boîtier sur le support de pose.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition : Boîtier apparent
Adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires : Non
Nombre d'unités : 1
Sens de montage : Horizontal et vertical
Forme : Autre
Matériau: Plastique
Qualité du matériau : Thermoplastique
Sans halogène: Oui
Type de traitement de la surface : Non traité
Finition de la surface : Mat

Couleur : Gris
Numéro RAL (équivalent) : 7046
Transparent : Non
Avec cadre de recouvrement : Non
Avec entrée de câble : Oui
Avec entrée de câble : Oui
Avec insertion de raccord à écrou : Non
Résistant aux chocs : Non
Classe de protection (IP) : Autre
Largeur : 82mm
Hauteur : 85mm
Profondeur : 57mm
Résistance aux chocs (IK) : Non applicable
Température d'utilisation /d'installation : -10-40°C
Température de stockage : -25-60°C
Nature d'embout entrée de câble : Souple à perforer
Maintien du cable : Non applicable
Traitement antimicrobien : Non
EAN/Gencode : 3414971880863