Boîtier saillie étanche Plexo 2 postes horizontaux et verticaux sans cloison avec 4 embouts à membrane - Gris - 069672L



Référence (SKU) : AUR00815
EAN : 3414971881198
Réf. fournisseur : 069672L

DESCRIPTION

Boîtier saillie étanche Plexo 2 postes pour montage horizontal ou vertical, sans cloison, avec 3 embouts à membrane amovible et perforable sans découpe 1 entrée et 1 embout 2 entrées - grisBoîtier saillie sur lequel sont installés les produits livrés en mode composableIP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directionsMatières plastiques avec protection renforcée contre les UVAvantages :Un boîtier composé d'une platine et d'un cadre - La platine de faible épaisseur et très rigide, permet une fixation aisée sur le support mural et une grande liberté de mouvement pour le câblage des filsUn boîtier qui peut être utilisé aussi bien en horizontal qu'en vertical du fait de la fixation du mécanisme sur la platine symétrique à 90°Les + installation :Le concept de platine faible profondeur facilite le câblage des fils, qui peut être réalisé mécanisme clipsé ou déclipsé.Pour fixer la platine sur des parois maçonnées (parpaings, enduits, briques, plâtre, etc.), privilégiez des chevilles universelles type COLORTECH 6X35 de chez Spit.Pour une installation sur cloisons creuses, préférez des chevilles type DRIVA® ou STELLIX de chez Spit.En multiposte, les 2 points de fixation repérés par des trous oblongs sont suffisants pour assurer la bonne tenue du boîtier sur le support de pose.Les + utilisation :Un boîtier qui peut être utilisé aussi bien en horizontal qu'en vertical du fait de la fixation du mécanisme sur la platine symétrique à 90°

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Composition : Boîtier apparent
- Adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires : Non
- Nombre d'unités : 2
- Sens de montage : Horizontal et vertical
- Forme : Autre
- Matériau : Plastique
- Qualité du matériau : Thermoplastique
- Sans halogène : Oui

- Type de traitement de la surface : Non traité
- Finition de la surface : Mat
- Couleur : Gris
- Numéro RAL (équivalent) : 7046
- Transparent : Non
- Avec cadre de recouvrement : Non
- Avec entrée de câble : Oui
- Avec entrée de câble : Oui
- Avec insertion de raccord à écrou : Non
- Résistant aux chocs : Non
- Classe de protection (IP) : Autre
- Largeur : 82mm
- Hauteur : 155mm
- Profondeur : 57mm
- Résistance aux chocs (IK) : Non applicable
- Température d'utilisation /d'installation : -10-40°C
- Température de stockage : -25-60°C
- Diamètre de tube pour produit saillie : 16-25mm
- Diamètre maxi d'entrée de câbles : 17mm
- Nature d'embout entrée de câble : Souple à perforer
- Maintien du câble : Non applicable
- Traitement antimicrobien : Non
- EAN/Gencode : 3414971881198