Interrupteur ou va-et-vient étanche Plexo 10AX 250V~ IP55 IK08 avec enjoliveur finition anthracite - LEGRAND - 069801L



Référence (SKU) : AUR00821
EAN : 3414971882942
Réf. fournisseur : 069801L

DESCRIPTION

Interrupteur ou va-et-vient étanche Plexo 10AX 250V~ IP55 IK08 à équiper de support plaque ou boîtier saillie, livré avec enjoliveur finition anthraciteInterrupteur ou va-et-vient 10AX - Connexion rapide sans outil avec repérage couleurProduit à compléter soit avec un boitier saillie, soit avec un support encastréIP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directionsIK08 : résistance à un choc de 5 joulesAvantages :Un doigt de manœuvre qui ne traverse pas la membrane, ce qui assure une étanchéité parfaite dans le tempsLes + installation :La facilité de clipsage / déclipsage du mécanisme sans outil simplifie la mise en œuvre. La réversibilité des boîtiers et supports multipostes facilite la gestion des références sur les chantiers.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Type de commutation : Va-et-vient
- Type de commande : Bascule/bouton
- Composition : Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
- Interrupteur à bouton-poussoir : Non
- Nombre de bascules d'actionnement : 1
- Mode de pose : Autre
- Type de fixation : Fixation à vis
- Avec cadre/support de montage : Non
- Matériau : Plastique
- Qualité du matériau : Thermoplastique
- Sans halogène : Oui
- Traitement antimicrobien : Non
- Type de traitement de la surface : Non traité
- Finition de la surface : Mat
- Couleur : Anthracite

- Numéro RAL (équivalent) : 7016
- Couleur de l'opérateur de commutation : Anthracite
- Zone de texte/surface d'inscription : Non
- Adapté à l'indice de protection (IP) : IP55
- Résistance aux chocs (IK) : IK08
- Tension nominale : 250V
- Calibre/courant nominal assigné (In) : 10A
- Courant de commutation pour lampes fluorescentes : 10AX
- Contact de report : Non
- Type de connexion : Borne automatique
- Interrupteur de chauffage : Non
- Interrupteur de machine à laver : Non
- Largeur d'appareil : 70.5mm
- Hauteur d'appareil : 70.5mm
- Profondeur d'appareil : 49mm
- Profondeur d'encastrement : 28.5mm
- Compatible avec Apple HomeKit : Non
- Compatible avec Google Assistant : Non
- Compatible avec Amazon Alexa : Non
- Compatible IFTTT : Non
- Température d'utilisation /d'installation : -10-40°C
- Température de stockage : -25-60°C
- Type de tension : AC
- Fréquence : 50-60Hz
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Capacité des bornes : 1.5-2.5mm²
- Nature du câble pour connexion : Souple ou rigide
- Section de câble : 1.5-2.5mm²
- EAN/Gencode : 3414971882942