Prise de courant 2P+T étanche Plexo 16A 250V IP55 IK08 avec enjoliveur finition anthracite - LEGRAND - 069891L



Référence (SKU) : AUR00824
EAN : 3414971884502
Réf. fournisseur : 069891L

DESCRIPTION

Prise de courant 2P+T étanche Plexo 16A 250V IP55 IK08 à équiper de support plaque ou boîtier saillie, avec enjoliveur anthracitePrise de courant 2P+T 16A 250V - Connexion rapide sans outil avec repérage couleurProduit à compléter soit avec un boitier saillie, soit avec un support encastréIP55 : protégé contre les poussières et les projections d'eau à la lance de toutes directionsIK08 : résistance à un choc de 5 joulesAvantages :Un mécanisme symétrique à 90° qui permet un montage à l'horizontale ou à la verticale sur les boitiers saillie ou les supports encastrésFermeture de la façade par 4 points (1/4 tour) pour assurer l'étanchéité quelle que soit la configuration de l'installationLes + installation :La facilité de clipsage / déclipsage du mécanisme sans outil simplifie la mise en œuvre. La reversibilité des boîtiers et supports multipostes facilite la gestion des références sur les chantiers.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Modèle : Broche de contact de protection
- Pôle neutre sectionné simultanément : Non
- Type de contact de protection : Rond
- Nombre de contacts actifs (ronds) : 2
- Composition : Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
- Equipé d'un signal lumineux complémentaire : Non
- Nombre de prises de courant : 1
- Prises de courant à phases séparées : Non
- Nombre de modules (construction modulaire) : 2
- Nombre de phases : 1
- Impression/marquage : Indice de protection (IP)
- Type de connexion : Borne automatique
- Avec volet de protection : Oui
- Avec eclips / protection enfant : Oui

- Avec zone de texte/surface d'inscription : Non
- Couleur : Anthracite
- Numéro RAL (équivalent) : 7016
- Finition métallique : Non
- Transparent : Non
- Verrouillable : Non
- Mécanisme d'éjection : Non
- Encastrement isolé : Non
- Avec éclairage fonctionnel : Non
- Avec éclairage d'orientation : Non
- Protection contre les surtensions : Non
- Protection différentielle : Non
- Avec microfusible : Non
- Alimentation spéciale : Sans
- Mode de pose : Autre
- Type de fixation : Fixation avec vis
- Matériau : Plastique
- Qualité du matériau : Thermoplastique
- Sans halogène : Oui
- Type de traitement de la surface : Non traité
- Finition de la surface : Mat
- Traitement antimicrobien : Non
- Repiquage possible : Non
- Avec dispositif on/off : Non
- Prise inclinée ou inclinable : Non
- Courant nominal : 16A
- Tension nominale : 250V
- Fréquence : 50-60Hz
- Adapté à l'indice de protection (IP) : IP55
- Résistance aux chocs (IK) : IK08
- Largeur d'appareil : 70.5mm
- Hauteur d'appareil : 70.5mm
- Profondeur d'appareil : 46mm
- Compatible avec Apple HomeKit : Non
- Compatible avec Amazon Alexa : Non
- Compatible avec Google Assistant : Non
- Compatible IFTTT : Non
- Avec répéteur de signal Wi-Fi : Non
- Avec haut-parleur Bluetooth intégré : Non
- Pour « conditions difficiles » (selon VDE) : Non
- Profondeur d'encastrement : 28.5mm
- Température d'utilisation /d'installation : -5-40°C
- Température de stockage : -25-60°C
- Type de tension : AC
- Power Delivery : Non
- Indication de repérage des bornes de raccordement : Oui
- précâblé : Non
- Capacité des bornes : 1.5-2.5mm²
- Nature du câble pour connexion : Souple ou rigide
- Section de câble : 1.5-2.5mm

- Maintien du cable : Non applicable
- Objet connecté : Non
- EAN/Gencode : 3414971884502