Charge paramétrable 7,4/11/22KW 1P/3P TIC - 16/32A - capteur RDC-DD - SCHNEIDER - EVH5A22N400F - SCHNEIDER ELECTRIC - EVH5A22N400F



Référence (SKU) : AUR00901
EAN : 3606486846209
Réf. fournisseur : EVH5A22N400F

DESCRIPTION

Borne de Recharge Schneider EVH5A22N400F - 7,4/11/22KW - 16/32A - Capteur RDC-DDLa borne de recharge Schneide EVH5A22N400F permet de recharger votre véhicule électrique à la maison, en intérieur ou en extérieur.
Elle est compatible avec les installations monophasées et triphasées, et propose une puissance réglable de 7,4 à 22 kW. Elle est équipée d'un capteur de protection RDC-DD et peut être connectée à des applications comme Wiser pour un contrôle à distance.Utilisation :Cette borne est conçue pour recharger les voitures électriques à domicile, tout en offrant une gestion intelligente de la consommation d'énergie.
Elle permet de planifier les recharges pendant les heures creuses pour faire des économies.Installation :La borne s'installe facilement sur tous types de murs, avec des entretoises pour les surfaces irrégulières.
L'arrivée du câble peut se faire par le haut, le bas ou l'arrière, et elle est compatible avec des câbles de grande section (jusqu'à 10 mm²). L'application eSetup vous guide durant l'installation.Avantages :Compatible avec toutes les installations électriques domestiquesFacile à installer avec l'application eSetupProtection accrue avec capteur RDC-DD 6mACompatible avec les disjoncteurs de la gamme Acti9 iDT40NSupervision possible via l'application WiserFonctionnalités supplémentaires :Contrôle à distance avec l'application Wiser ou autres applications tierces.Programmation des recharges pendant les heures creuses.Compatible avec le module anti-déclenchement EVlink pour gérer la recharge sans affecter les autres appareils du foyer.Conception :La borne est robuste, esthétique et adaptée à une utilisation en intérieur ou en extérieur. Elle respecte les normes de sécurité et de performance pour une utilisation domestique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Schneider Charge paramétrable 7,4/11/22KW 1P/3P TIC - 16/32A - capteur RDC-DD