Probox Mureva 15 PC + 5 VV + 1 PC double - SCHNEIDER -PFRB13



Référence (SKU) : AUR00408
EAN : 3606486438206
Réf. fournisseur : PFRB13

DESCRIPTION

La ProBox Schneider Mureva est composée de 15 prises de courant, 5 interrupteurs va et vient et d'une prise double précâblée.Étanche et résistante aux poussières, cette ProBox Schneider de la gamme Mureva est idéale pour équiper votre extérieur, garage ou local technique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques techniques de la prise électrique 2P+T :
• Prise de courant 2P+T complet
• Finition gris RAL 7016
• Montage en saillie
• Nombre de poste : 1
• Courant assigné : 16A
• Tension : 250V CA
• Dimensions : L. 76 x h. 76 x P. 64mm
• Entrées de câble Easy Valve Access Ø 6 à 12mm
• Matière : Polypropylène / Laiton / Plastique
• Bornes pour fils de 1 à 2,5mm²
• Autoextinguible : Tenue à la flamme jusqu'à 650°C
• Protection : IP55 (convient à une utilisation extérieure) et IK08 (résistant aux chocs légers)
Caractéristiques techniques de l'interrupteur va et vient :
• Interrupteur complet va-et-vient
• Type d'interrupteur : unipolaire 2 voies
• Finition gris RAL 7016
• Montage en saillie
• Nombre de poste : 1
• Courant assigné : 10 AX
• Tension : 250V CA
• Dimensions : L. 76 x h. 76 x P. 64mm
• Entrées de câble Easy Valve Access Ø 6 à 12mm
• Matière : Laiton / ABS / SEBS

• Bornes pour fils de 1 à 2,5mm²
• Autoextinguible : Tenue à la flamme jusqu'à 650°C
• Protection : IP55 (convient à une utilisation extérieure) et IK08 (résistant aux chocs légers)

Caractéristiques techniques de la double prise précâblée OFFERTE :

• Prise de courant 2P+T complet
• Finition gris RAL 7016
• Montage en saillie
• Fixation à vis
• Nombre de poste : 2
• Courant assigné : 16A
• Tension : 250V CA
• Dimensions : L. 147 x h. 76 x P. 64mm
• Entrées de câble Easy Valve Access Ø 6 à 12mm
• Matière : Polypropylène / Laiton / Plastique
• Bornes pour fils de 1 à 2,5mm²
• Longueur de dénudage des fils :13mm
• Autoextinguible : Tenue à la flamme jusqu'à 650°C
• Protection : IP55 (convient à une utilisation extérieure) et IK08 (résistant aux chocs légers)