Primaire d'imprégnation Aquadere en bidon de 5 litres - SOPREMA - 52912

Référence (SKU) : COV15615
Réf. fournisseur : 52912



DESCRIPTION

Enduit d'imprégnation à froid sans solvant à base de bitume élastomère. Prêt à l'emploi, applicable à froid. Enduit d'imprégnation à froid de supports en béton, métal dégraissé ou à base de bois, permettant d'assurer la bonne adhérence des matériaux d'étanchéité à base de bitume appliqués à chaud ou à la flamme du chalumeau, conformément aux prescriptions des D.T.U 43.Conseils d'utilisation :Avant emploi, bien homogénéiser Aquadère en remuant le produit dans son bidon. Les outils utilisés doivent être propres, notamment non souillés de solvants car susceptibles de rompre l'émulsion. Aquadère doit être appliqué sur support sec, propre, débarrassé de toutes poussières et de parties non adhérentes (béton, bois, métal dégraissé au préalable). Les supports très secs et absorbants doivent préalablement être humidifiés avant application pour éviter une adhérence insuffisante. - Laisser sécher complètement avant application de la membrane d'étanchéité. Lors de la mise en œuvre, le support doit présenter une température supérieure à 5 °C. Aquadère ne peut pas être appliqué sous la pluie.- CONSOMMATION : Environ 0,25 a 0,35 l/m² (selon le support).- Neuf ou rénovation.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matière: Bitume
Teinte: Noir
Type de produit: Primaire
Gamme: AQUADERE
Durée de la garantie: 24 mois
Support d'application: Métal, Bois, Béton
Fonction du produit: Imperméabilisant
Contenance en litre: 5
Fabriqué dans l'union européenne: Oui
Mentions d'avertissement
Pas de mention d'avertissement
Mentions de danger
Euh 210 - fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Euh 208 - contient du (de la) (se référer à la fds ou l'étiquette). peut produire une réaction allergique
Classement COV: A+