

Primaire d'imprégnation Aquadere en bidon de 5 litres - SOPREMA - 52912



Référence (SKU) : COV15615

Réf. fournisseur : 52912



DESCRIPTION

Enduit d'imprégnation à froid sans solvant à base de bitume élastomère. Prêt à l'emploi, applicable à froid. Enduit d'imprégnation à froid de supports en béton, métal dégraissé ou à base de bois, permettant d'assurer la bonne adhérence des matériaux d'étanchéité à base de bitume appliqués à chaud ou à la flamme du chalumeau, conformément aux prescriptions des D.T.U 43. Conseils d'utilisation : Avant emploi, bien homogénéiser Aquadère en remuant le produit dans son bidon. Les outils utilisés doivent être propres, notamment non souillés de solvants car susceptibles de rompre l'émulsion. Aquadère doit être appliqué sur support sec, propre, débarrassé de toutes poussières et de parties non adhérentes (béton, bois, métal dégraissé au préalable). Les supports très secs et absorbants doivent préalablement être humidifiés avant application pour éviter une adhérence insuffisante. - Laisser sécher complètement avant application de la membrane d'étanchéité. Lors de la mise en œuvre, le support doit présenter une température supérieure à 5 °C. Aquadère ne peut pas être appliqué sous la pluie. - CONSOMMATION : Environ 0,25 à 0,35 l/m² (selon le support). - Neuf ou rénovation.