Kit vidéo JV 2 fils intégral, platine saillie, moniteur 7 pouces & alimentation - AIPHONE - JVS1V



Référence (SKU) : AUR00610
EAN : 4968249531401
Réf. fournisseur : JVS1V

DESCRIPTION

Remplacer votre ancienne sonnette filaire avec une solution vidéo efficaceRapide à installer pour une sécurité renforcéeBénéficiez du confort audio et vidéo avec le kit JV qui vous apporte sécurité avec la possibilité de voir vos visiteurs avant d'ouvrir la porte. Vous gardez toute la liberté de ne pas répondre, d'ouvrir ou non la porte : un excellent moyen pour filtrer vos visiteurs ! C'est LE produit idéal en remplacement de votre ancienne sonnette filaire, il est rapide à installer grâce à sa technologie « 2 fils intégral » vous pouvez réutilisez ceux de votre sonnette et les adapter à votre kit JV. Pas besoin de tirer des câbles supplémentaires donc gagner du temps et de l'argent à l'installation.Avec sa fonction mains-libres, conversez librement avec votre visiteur, même les mains occupées !Si vous avez une grande villa, vous pouvez ajouter dans votre installation un poste vidéo supplémentaire de référence JV1FD.La sécurité de votre logement, une nécessité.Vous avez besoin de vous absenter de votre logement ? Aucun problème, le kit JV est doté de la mémoire d'images et permet d'enregistrer 1 image par appel. Pratique pour voir qui a sonné chez vous durant votre absence. Avec sa vision nette et en couleur, aucun détail ne vous échappera.Plus besoin de câblage supplémentaire pour bénéficier d'une solution efficace pour sécuriser votre maison.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Moniteur :
• 2 fils intégral
• Ecran couleur LCD 7'', extra plat
• Touches sensitives
• Contrôle du volume d'écoute et de sonnerie
• Surveillance de l'entrée
• Ajustement du contre-jour
• Prise de parole, raccrochage, mains libres (mode talkie/walkie disponible)
• Ouverture de porte - 2 contacts (libération des 2 contacts simultanée)
• Mémoire d'images (1 image par appel), maxi 30 images

• Micro et HP non accessibles par la face avant : plus de risque de détérioration (eau, produit nettoyant…)
• Etrier compatible boîte d'encastrement normalisée de diamètre 67 mm

Platine :

• 2 fils intégral
• IP54 - IK08
• Caméra : 70° vertical et 90° horizontal
• Fixations identiques aux platines JF, JK, JO et JP pour du remplacement
• Fixation saillie aluminium moulé couleur sombre
• 1 contact alimenté (12 Vcc – 500 mA max)
• 1 contact sec (max 1 A sous 24 Vcc)
• Entrée bouton de sortie, il libère les 2 sorties
• Bouton d'appel éclairé en permanence
• Eclairage nocturne par le porte étiquette
• Haut parleur derrière la façade pour une meilleure protection

Alimentation :

• Alimentation en entrée : 230 Vac
• Alimentation de sortie : 24 Vcc - 2 A
• Alimentation à découpage
• Fixation par rail DIN 4 modules ou par vis