Girafe® Carbone GE 6 X-EC - aspirateur VCE 33 LAC décolmatage automatique - FLEX - avec accessoires - 534958



Référence (SKU) : FLE00543
EAN : 4030293287983
Réf. fournisseur : 534958

DESCRIPTION

Giraffe® Carbone GE 6 X-EC + aspirateur VCE 33 LAC décolmatage automatique + accessoires, par le fabricant allemand Flex Tools.Set professionnel combinant la ponceuse girafe GE 6 X-EC (Ø225 mm, moteur brushless) et l'aspirateur de sécurité VCE 33 L AC (cuve 30 L, classe L). Idéal pour le ponçage de plaques de plâtre et les travaux de préparation de surfaces avec extraction des poussières performante.La GE 6 X-EC adopte un mouvement excentrique (course 4 mm) pour un guidage contrôlé, une finition fine et un travail près des bords. Son tube carbone léger et sa tête très plate (pivot 160°) réduisent la fatigue en hauteur. Le frein de plateau et la vitesse variable (1 à 6) sécurisent et affinent le résultat.Le VCE 33 L AC assure une aspiration puissante et constante grâce au décolmatage automatique du filtre (AC) et à une turbine haut rendement. La cuve 30 L et le filtre PES téflonné optimisent le volume utile. La prise asservie (marche/arrêt automatique) et l'équipement antistatique apportent confort et propreté sur chantier.Le set inclut des abrasifs Xtreme Ø225 P150 & P220 pour démarrer immédiatement, ainsi qu'une L-BOXX pour le transport. Une solution compacte, légère côté machine et endurance côté aspiration, pensée pour des chantiers plus rapides, propres et conformes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ponceuse girafe Flex GE 6 X-EC :
• Puissance : 500 W – 230 V – 50/60 Hz.
• Ø plateau : 225 mm (auto-agrippant).
• Vitesse à vide : 5600–8500 tr/min – vitesse de cycle : 11 200–17 000 min¹.
• Course : 4 mm.
• Inclinaison tête : 160°.
• Longueur / câble : 1520 mm / 5,0 m.
• Poids : 2,9 kg.
• Motorisation : brushless, variateur 1–6, frein de plateau, aspiration optimisée par perçages.

Aspirateur de sécurité FLEX VCE 33 L AC :

• Puissance absorbée : 1200 W – 230 V – 50/60 Hz.
• Débit d’air : 4500 l/min – dépression : 25 000 Pa.
• Filtration : classe L, AutoClean (AC), filtre plat PES téflonné (5000 cm²).
• Cuve : 30 L – capacité liquide 17 L.
• Flexible : 4 m antistatique – câble : 7,5 m.
• Dimensions (L×l×H) : 565 × 385 × 565 mm – poids : 15,2 kg.
• Fonctions : prise asservie, démarrage progressif, purge retardée, antistatique, kit nettoyage.