Cable - H05VV-F 4G0,75 BLANC - AXITRONIC - bobine 50m - VVF4G075B



Référence (SKU) : AUR00561
EAN : 3660834107459
Réf. fournisseur : VVF4G075B

DESCRIPTION

Ce câble électrique HO5VV-F, souple, convient pour le transport de l'éléctricité servant à alimenter des appareils électroménagers : aspirateur, robot mixeur, ventilateur électrique… Il est composé par 4 conducteurs de 0,75 mm2 de section de chaque, dont l'un des fils est prévu pour la terre. Il est équipé d'une gaine extérieure en PVC, protégeant les fils contre les agressions externes : chocs, écrasement, chaleur… Ce câble électrique en cuivre peut être installé à l'intérieur d'une moulure ou à l'intérieur d'une gaine technique de logement.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• section nominale du conducteur:0.75 mm²
• matériau de la gaine: PVC
• classe du conducteur: classe 5 - âme souple fil fin
• nombre de conducteurs: 4
• Tension nominale U0: 300 V
• couleur de gaine: blanc
• matériau du conducteur: cuivre
• surface du conducteur: nu
• résistance du conducteur à 20 °C: 26 ohm/km
• élément de câblage: non
• isolation des fils: PVC
• Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2: Oui
• marquage du conducteur: couleur
• avec conducteur de protection: Oui
• blindage sur élément de câblage: sans
• blindage sur câblage: sans
• organe de support: sans
• protection contre les torsions: Non
• Classe de réaction au feu selon EN 13501-6: Eca

• Classe de production de fumée selon EN 13501-6: sans
• Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6: sans
• Classe de production d'acide selon EN 13501-6: sans
• résistant au froid selon EN 60811-504+505+506: Non
• résistant à l'huile selon IEC 60811-404: Non
• diamètre externe approx.: 7.2 mm
• rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement: 108 mm
• rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente: 57.6 mm
• température extérieure admissible du câble, en mouvement: 0...60 °C
• température extérieure admissible du câble, fixe: -5...70 °C
• tension nominale U: 500 V
• forme du conducteur: rond
• poids: 78 kg/km
• à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2: Non