Élastophène Flam 180-25 - 7M X 1M - SOPREMA - 98549



Référence (SKU) : COV15637

Réf. fournisseur : 98549

DESCRIPTION

Élastophène Flam 180-25 est une feuille d'étanchéité bitumineuse composée d'un bitume élastomère SBS et renforcée par une armature en polyester non-tissé 180 g/m². Cette conception lui confère une bonne résistance mécanique, notamment face aux poinçonnements statiques et dynamiques ainsi qu'à la déchirure. La membrane est conçue pour être utilisée dans différents systèmes d'étanchéité, aussi bien en travaux neufs qu'en rénovation. Elle est particulièrement adaptée aux toitures-terrasses et se met en œuvre par soudage au chalumeau. Élastophène Flam 180-25 peut être utilisée dans un complexe bicouche, comme première ou deuxième couche, notamment lorsqu'une protection rapportée est prévue. Sa formulation à base de bitume et de polymères, complétée par des adjuvants et stabilisants, lui permet de résister durablement aux conditions extérieures et aux intempéries. La membrane bénéficie également d'un Avis Technique, apportant une garantie supplémentaire concernant son domaine d'emploi et ses performances.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Produit : Élastophène Flam 180-25
- Type : Membrane / feuille d'étanchéité bitumineuse
- Application : Étanchéité des toitures-terrasses
- Paroi : Toiture terrasse
- Matériau : Bitume élastomère SBS
- Armature : Polyester non-tissé
- Grammage de l'armature : 180 g/m²
- Mode de pose : Soudable
- Mise en œuvre : Soudage au chalumeau
- Utilisation : Complexe bicouche
- Position dans le complexe : Première ou deuxième couche
- Travaux : Neuf et rénovation
- Résistance au poinçonnement : Bonne résistance statique et dynamique
- Résistance à la déchirure : Élevée
- Résistance aux intempéries : Élevée
- Avis Technique : Oui
- Dimensions : 7 × 1 m

- Surface par rouleau : 7 m²
- Conditionnement : Rouleau