

Luminaire LED étanche Resisto 1500 IP66 55W 7600lm 840 - SYLVANIA - 10244

angles
QUINCAILLERIE



Référence (SKU) : AUR00670

EAN : 5410288102443

Réf. fournisseur : 10244

DESCRIPTION

Etanche Resisto 1500 IP66 52W 7600lm 840 par SylvaniaLe luminaire étanche Resisto 1500 IP66 de Sylvania est conçu pour offrir une performance d'éclairage exceptionnelle dans des environnements exigeants. Avec une puissance de 52W et une luminosité de 7600 lumens, ce produit est idéal pour les applications industrielles et commerciales nécessitant une solution d'éclairage robuste et fiable. Sa température de couleur de 4000K (blanc neutre) assure un éclairage clair et confortable, tandis que son indice de protection IP66 garantit une résistance optimale à la poussière et à l'eau. Ce luminaire est parfait pour les zones où l'humidité et la saleté sont des préoccupations majeures, comme les entrepôts, les parkings et les installations industrielles. Les + du Produit :- Haute efficacité lumineuse avec 7600 lumens pour une consommation de seulement 52W.- Indice de protection IP66 pour une résistance maximale à la poussière et à l'eau.- Température de couleur de 4000K pour un éclairage blanc neutre et confortable.- Durabilité et fiabilité accrues, adaptées aux environnements industriels exigeants.- Installation facile et maintenance réduite grâce à sa conception robuste.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Nom du produit Resisto 1500 IP66 55W 7600lm 840
- Technologie LED
- Culot N/A
- Caisson Polycarbonate
- Montage Installation en saillie au plafond, Suspendu, Installation en saillie au mur
- Application générale Logistique & Industrie
- Plage de température de fonctionnement (°C) -20°C...+40°C
- Température ambiante moyenne (°C) 25
- Classe ETIM EC002892
- E-number FI 4357057
- Garantie 5 ans
- Flux lumineux (lm) 7600
- Efficacité lm/W 138
- Température de couleur (K) 4000
- IRC (Ra) 80
- Variation SDCM SDCM5
- Consistance des couleurs (SDCM) 5
- Angle de faisceau (°) 110
- Type de distribution Diffusant

- UGR < 25
- Groupe de risques photobiologiques RG1
- Puissance (W) 55
- Alimentation/Tension secteur - min (V) 220
- Alimentation/Tension secteur - max (V) 240
- Facteur de puissance de la lampe 1
- Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation) 20
- Protection électrique Classe 1
- Type d'appareillage Driver LED courant constant
- Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée >50000
- Dimmable Non
- Gestion N/A
- Courant driver (mA) 350
- Courant d'appel (A) 16
- Durée du courant d'appel (µs) 40
- Classe d'efficacité énergétique (A à G) des sources lumineuses contenues D, D(more than 1 Light Source)
- Fréquence nominale (Hz) 50/60Hz
- Niveau de scintillement LED Très bas (5% ou moins)
- Max. Luminaires par disjoncteur 10A C 24
- Max.luminaires par disjoncteur 13A C 32
- Max. Luminaires par disjoncteur 16A C 39
- Max. Luminaires par disjoncteur 20A C 49
- Max. Luminaires par disjoncteur 10A B 24
- Max. Luminaires par disjoncteur 13A B 32
- Max. Luminaires par disjoncteur 16A B 39
- Max. Luminaires par disjoncteur 20A B 49
- Section de câble d'alimentation (mm²) - max 2.5
- Couleur du corps Gris
- Indice de protection IP IP66
- Indice de protection IK IK08
- Finition du diffuseur Dépoli
- Matériau du diffuseur Polycarbonate
- Longueur (mm) 1500
- Largeur (mm) 87
- Hauteur nominale du produit (mm) 80
- Poids (kg) 1.98