Détecteur de mouvement thePiccola S360-100 DE WH montage au plafond 1 canal - Blanc - THEBEN - 1060200





Référence (SKU) : AUR00841
EAN : 4003468100622
Réf. fournisseur : 1060200

DESCRIPTION

Détecteur de mouvement thePiccola S360-100 DE WH Montage plafond - THEBEN 1060200Le détecteur de mouvement thePiccola S360-100 DE WH est un capteur infrarouge compact pour montage encastré au plafond. Il offre une zone de détection circulaire complète de 360° avec un diamètre maximal de 8 mètres, soit une surface de détection de 50 m².Ce modèle gère un canal lumière unique et permet une commande automatique de l'éclairage selon la présence et la luminosité ambiante, avec réglage de la temporisation configurable de 30 secondes à 30 minutes. Il est conçu pour piloter des charges variées, notamment des lampes LED jusqu'à 600 W, et assure une protection IP55 du capteur pour une utilisation fiable en intérieur.Description des fonctions :Détecteur de mouvement passif-infrarouge pour montage au plafondZone de détection circulaire 360 °, jusqu'à Ø 8 m (50 m2)1 canal lumièreMesure de lumière mixte, appropriée pour des lampes fluorescentes (FL/PL/ESL), à halogène, à incandescence et LEDValeur de commutation de la luminosité réglable, fonction d'apprentissageTemporisation à l'extinction réglableFonction impulsionsMontage en parallèle maître-esclave pour étendre la zone de détectionMode test pour vérifier fonctionnement et zone de détectionDiamètre de la découpe au plafond 34–36 mmAppareil pré-réglé en usine

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Données techniques du détecteur The Piccola S360 :
• Tension d'alimentation : 110 – 240 V CA
• Fréquence : 50 Hz
• Hauteur de montage : 2 – 4 m
• Type de montage : Montage au plafond
• Consommation propre : ~0,5 W
• Mesure de lumière : Mesure de lumière mixte
• Plage de réglage : 5 – 1000 lx
• Temporisation lumière : 30 s - 30 min

• Éclairage : Lampes à incandescence/lampes à halogène, Lampes à fluorescence, Lampes fluocompactes, LEDs
Luminaires admissibles :
• Éclairage : Lampes à incandescence/lampes à halogène, Lampes à fluorescence, Lampes fluocompactes, LEDs
• Charge de lampes à incand./halogène : 2000 W
• Charge de tubes fluorescents (compensés en série), non compensée : 2000 VA
• Charge de tubes fluorescents (compensés en série), à compensation parallèle : 1300 VA 140 µF
• Charge de tubes fluorescents compensés en série : 2000 VA
• Charge de tubes fluorescents (RPE) : 1200 W
• Lampes fluocompactes : 150 W
• Lampe LED < 2 W : 55 W
• Lampe LED 2-8 W : 180 W
• Lampe LED > 8 W : 200 W
Dimensions du détecteur The Piccola :
• Hauteur : 51.2 mm
• Largeur : 51.2 mm
• Profondeur : 43 mm
Conformité et protection :
• CE
• Indice de protection IP 55 (Capteur), IP 20 (partie puissance)
• Classe II