Récepteur ligne RL 230 RG - STABILA - 20176



Référence (SKU) : STA10020
EAN : 4005069201760
Réf. fournisseur : 20176

DESCRIPTION

Avantages du produitRécepteur laser pour déterminer précisément la position du rayon laser à lignes pulsées avec diode laser verte ou rouge – même sur de grandes distances ou en plein soleil.Affichage numérique des deux côtés pour un travail rapide – éclairé par simple pression d'un bouton.Affichage visuel : les symboles fléchés sur l'écran indiquent la position du récepteur par rapport à la surface de référence du laser.Guidage acoustique activable via des bips réglables en volume (fort : 105 db, faible : 85 db).Deux niveaux de sensibilité réglables pour un travail adapté à l'application – « Fin » avec une sensibilité de ± 1 mm ou « Approximatif » avec une sensibilité de ± 3 mm pour des portées plus importantes.Étanche à l'eau et à la poussière selon l'indice de protection IP 66.Options de fixation variables – support pour la fixation sur des lattes à niveler et système d'aimants intégré.Affichage de l'état des piles.Hauteur de la plage de réception : 90 mm.Durée de fonctionnement : 45 heures.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Durée de fonctionnement : 40 h
Indice de protection : IP 66