

Saturateur Bois Environnement - Naturel - Pot de 5L - BLANCHON - 07102942

angles
QUINCAILLERIE



Référence (SKU) : BLA00063

EAN : 3239917102942

Réf. fournisseur : 07102942

DESCRIPTION

Conseil pro : Dès que la teinte du bois s'éclaircit sous l'effet des intempéries et des UV, égrener la surface, dépeussier et nettoyer avec le Nettoyant Terrasses Blanchon. Bien rincer et laisser sécher avant d'appliquer le Saturateur Bois Environnement sur les zones délavées. Ne pas appliquer sur les parties non éclaircies. En cas d'entretien tardif, égrener avec un abrasif grain 80, utiliser le Dégriseur Préparateur Bois, rincer, laisser sécher, puis appliquer le Saturateur Bois Environnement. Un entretien régulier préserve l'esthétique et la durabilité du bois. Mise en œuvre : Le Saturateur Bois Environnement est prêt à l'emploi, il ne nécessite aucune dilution. Il convient de bien agiter le produit avant et pendant l'application. Appliquer la première couche dans le sens des fibres du bois à l'aide d'un spalter (brosse large) ou d'un rouleau, en insistant particulièrement sur les rainures, assemblages et extrémités (bois de bout). Laisser pénétrer le produit pendant 20 à 30 minutes. Dès que le bois perd son aspect humide, appliquer la deuxième couche sans attendre le séchage complet. Lisser avec un spalter sec après quelques minutes pour obtenir un bel aspect, sans surbrillances ni coulures. En cas de coulures, les éliminer rapidement par un léger égrenage. Il est important de s'assurer que le bois est sec (3 jours minimum de beau temps) et qu'il n'y ait pas de risque de pluie dans les 24 heures suivant la deuxième couche. La température doit être comprise entre 12°C et 28°C, avec une humidité relative inférieure à 85%. Pour une protection accrue, appliquer préalablement une couche de Conditionneur® Anti-UV Blanchon.