Aspirateur CLEANTEC CTM 26 EI - FESTOOL - 577918



Référence (SKU) : FEST3403
EAN : 4014549431474
Réf. fournisseur : 577918

DESCRIPTION

Doté d'une cuve de 26 l, le CLEANTEC CTM 26 EI combine volume élevé et dimensions compactes. Votre aspirateur est conçu pour une utilisation intuitive par commande tactile. Avec interface Bluetooth® fixe pour démarrer automatiquement l'aspirateur par le biais de l'outil sans fil Festool ou de la commande à distance disponible en option. Vous pouvez aussi le connecter à l'application Festool. Le logement pour tuyau intégré offre une solution pratique pour le rangement du tuyau d'aspiration antistatique lisse. La fermeture T-LOC vous permet fixer rapidement un Systainer, un préfiltre ou un Workcenter. Votre aspirateur devient ainsi l'élément central du système.Intuitif : Votre aspirateur est conçu pour une utilisation simple, par commande tactilePrise de courant à démarrage automatique : pour les outils électroportatifs filaires. À la mise en marche de l'outil électroportatif, ton aspirateur démarre aussi automatiquementPuissance d'aspiration : réglable sur 5 niveaux en fonction de l'opération prévueIntelligent : grâce à la technologie Bluetooth® intégrée, l'aspirateur démarre automatiquement via des batteries Bluetooth® ou avec la commande à distance disponible en optionPratique : fonction T-LOC pour fixer facilement le Systainer sur l'aspirateurPerformant : puissance d'aspiration élevée et constante grâce à une turbine hautes performances compacteFonction antistatique : contre l'accumulation d'électricité statique pendant l'utilisationRangement efficace : logement pour tuyau et enrouleur de câble pour un matériel mieux rangé et un gain de sécuritéTuyau d'aspiration lisse : géométrie conique pour un déroulement parfait du travail sans s'accrocher et avec une puissance d'aspiration élevéeTransport : grandes roulettes orientables et frein intégré pour une mobilité optimale et un maintien fiableRentable : utilisation optimale du volume de la cuvePossibilité d'ajout : module pneumatique ou module prise de courantHomologation : catégorie de poussières M

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Puissance absorbée 350 – 1200 W
- Débit max. 3900.00 l/min
- Dépression max. 24000 Pa
- Surface filtrante 6318 cm²
- Volume max du réservoir / sac filtre 26.00/24.00 l
- Dimensions (L x l x h) 630 x 365.00 x 540.00 mm
- Puissance admissible à la prise 2400 W

- Catégorie de poussières M
- Longueur de câble 7.50 m
- Poids du produit sans accessoires 13.90 kg
- Poids de transport incluant les accessoires 17.2 kg
- Type d'alimentation Secteur