Serrure à larder monopoint axe 50mm Clé L Vachette D351



Référence (SKU) : QDM16771

Réf. fournisseur : 27951000 + 27963102

DESCRIPTION

Destinées aux usages réguliers, ces serrures CE, NFQC Niveau 2 sont idéales pour les portes intérieures dans les milieux tertiaires type ERT (Etablissements Recevant des Travailleurs).
Déclinées en noir et dans de nombreuses variations, elles répondront à la majorité des cas d'emplois.Réversible
- Pêne demi-tour réversible main droite/main gauche sans outils
Facilité d'installation
• Trous de fixation traversants, au fouillot de béquillage et au cylindre, adaptés à tous types de rosaces et ensembles (fouillot de condamnation pour D353)
• Pêne 1/2 tour réversible sans outil
Sécurité
- Fonctionne avec un cylindre européen, panneton DIN
Garantie, normes et label

Coffres
• Axes à 50mm
• Hauteur 150 mm
• Acier galvanisé• Fouillot : carré de 7 mm (6mm pour fouillot de condamnation)• Trous de passage rosace au fouillot et au cylindre• Entraxe 70 mm
Label NFQC niveau 2
Endurance pour les serrures avec pêne 1/2 tour : 200 000 cycles
- Résistance à la corrosion (brouillard salin) : 96h- Sécurité des biens et résistance au perçage pour les serrures à condamnation : Grade 2 selon EN12209- Serrure apte à équiper des blocs-portes coupe-feu.
Têtières
• Dimensions : 230 x 20 x 3 mm
• Finition peinture époxy,• Bouts ronds
Modèle D351 Clé L livrée avec 1 clé
Gâche vendue séparemment (voir accessoire)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Référence : D351
• Type : Serrure à clé L
• Utilisation : Portes intérieures / milieux tertiaires / ERT
• Réversibilité : Oui, main droite / main gauche
• Pêne demi-tour : Réversible sans outil
• Type de cylindre : Cylindre européen
• Panneton : DIN
• Axe : 50 mm
• Entraxe : 70 mm
• Hauteur du coffre : 150 mm
• Matière du coffre : Acier galvanisé
• Fouillot de béquillage : Carré de 7 mm
• Trous de fixation : Traversants
• Têtière : 230 × 20 × 3 mm
• Finition têtière : Peinture époxy
• Forme des bouts : Ronds
• Norme / Label : NFQC Niveau 2
• Endurance : 200 000 cycles
• Résistance à la corrosion : 96 h au brouillard salin
• Résistance au perçage : Grade 2 selon EN 12209 (serrures à condamnation)
• Blocs-portes coupe-feu : Oui
• Clé fournie : 1 clé
• Gâche : Vendue séparément