

Lampe Frontale LAGO BXR1.0

angles
QUINCAILLERIE

Référence (SKU) : QDM04322

Réf. fournisseur : LB0010



Conçu & fabriqué
en FRANCE

DESCRIPTION

Robuste, légère, pratique, la lampe frontale LAGO BXR1.0 offre confort et justesse d'éclairage, avec son optique de haute qualité pour un excellent éclairage de proximité.

Faisceau large, avec 3 intensités d'éclairage pour une puissance adaptée à un travail de proximité.

Lumière 1 LED super mid-power Osram. 3 intensités d'éclairage (Eco, Mid et Max) Faisceau large et uniforme pour un éclairage confortable de la zone de travail et des mains : 41 lumens en intensité Max, 22 lumens en intensité Mid et 10 lumens en intensité Eco (norme ANSI FL1). Distance d'éclairage : 25 mètres en Max, 18 mètre en Mid et 12 mètres en Eco (norme ANSI FL1). Diamètre du faisceau de 0,6m à une distance de 1 mètre. Faisceau de lumière orientable à 180° (90° vers le haut et 90° vers le bas). Énergie –

Autonomie 3 piles LR03/AAA alcalines 1,5V fournies. Autonomie : 89 heures en Eco et 18 heures en Max (norme ANSI FL1). Compatible avec des accumulateurs rechargeables RC03/AAA 1,2V (non fournis). Utilisation Maintenance

industrielle – Bâtiment – Travaux Publics – Artisans (plombiers, électriciens ...) – Mécanique automobile ... Se porte sur la tête à l'aide du bandeau élastique, en frontale "classique". Se clipse

sur tout casque équipé d'une fente frontale de 20x3mm. Pour les autres casques, utiliser la platine CLICAS de LAGO. Se clipse sur une poche ou une ceinture. Se pose sur une surface plane avec orientation du faisceau à 180°. Se tient à la main comme une torche. Température d'utilisation : -25°C / +50°C. Protection – Sécurité IP54 : résistance aux intempéries (pluie, neige ...) et poussières. Grande résistance aux chocs et à l'écrasement. Système anti-allumage intempestif avec verrouillage

on/off. Protection électronique des LED (en cas d'inversion de polarité). Bouchon de pile imperdable, pour un changement simple et rapide. Risque photobiologique : Groupe 1, risque faible en intensité max ; sans

risque à une distance de 0,5 mètre – Norme NF EN 62471 (mesures CSTB). Matériaux Boîtier en polyamide, résistant aux projections d'hydrocarbures, huiles et liquides corrosifs. Vitre en polycarbonate haute qualité optique, avec revêtement de protection caoutchouc polyuréthane. Contacts et ressort en acier inoxydable. Nettoyage de la lampe par rinçage à l'eau claire et séchage. Caractéristiques –

Dimensions Poids extrêmement léger : 89 grammes, piles et bandeau compris. Dimensions : 62x35x48 mm. Couleur du boîtier : bleu. Personnalisable sur demande (marquage, couleur ...). Accessoires (en option) Kit de 4 crochets pour fixation sur casque (réf. CROBASE). Platine pour clipsage sur casque (réf. CLICAS) ; platine avec adhésif sans solvant, compatible avec tout type de casque de protection. Garantie Garantie : 5 ans. Produit testé unitairement en production et avant emballage.