

Lampe Frontale LAGO BXR3.0

angles
QUINCAILLERIE

Référence (SKU) : QDM04323

Réf. fournisseur : LB0030



DESCRIPTION

Un système d'appui frontal confortable et une grande puissance lumineuse, la lampe frontale BXR3.0, pour un usage intensif.

Un système d'appui frontal modifié, pour un plus grand confort ; dispositif de platine pour portage simple et pratique directement sur un casque. 3 faisceaux d'éclairage : large pour un travail de proximité, focalisé pour inspecter et double pour un éclairage adapté au mouvement (marche et course). Mode VARIO Réglage fin de l'intensité d'éclairage : choisissez la puissance qui vous convient

Lumière

2 LED high-power Osram. Variateur d'éclairage progressif VARIO sur les 3 modes, avec mémorisation du dernier réglage. Faisceau double, pour se déplacer dans d'excellentes conditions (course et marche rapide) : • 251 lumens (6 lumens en VARIO mini), * • Distance d'éclairage : 75 mètres (9 mètres en VARIO mini), * • L'association du faisceau large pour une bonne perception de l'environnement proche (au niveau du sol en particulier) et du faisceau focalisé, pour une grande portée d'éclairage et pouvoir repérer son chemin. Faisceau fin pour inspecter au loin : • 228 lumens (6 lumens en VARIO mini), * • Distance d'éclairage : 100 mètres (15 mètres en VARIO mini). * Faisceau large et uniforme pour un éclairage confortable de la zone de travail et des mains : • 215 lumens (6 lumens en VARIO mini), * • Distance d'éclairage : 44 mètres, * • Éclairage sur une zone large supérieur à 1000 lux au niveau des mains (à 50 cm). Faisceau de lumière orientable à 180° (90° vers le haut et 90° vers le bas).

Énergie – Autonomie

3 piles LR03/AAA alcalines 1,5V fournies. Autonomie : 275 heures (7 h50 en VARIO maxi). * Mode test de piles : indication de la capacité restante dans les piles (4 niveaux). Compatible avec des accumulateurs rechargeables RC03/AAA 1,2V (non fournis).

Utilisation

Réseaux ferroviaires – Réseau électriques – Télécom – Maintenance industrielle – Bâtiment – Travaux Publics – Artisans (plombiers, électriciens ...) ... Se porte sur la tête à l'aide du bandeau élastique, en frontale "classique". Se clipse sur tout casque équipé d'une fente frontale de 20x3mm. Pour les autres casques, utiliser la platine CLICAS de LAGO. Se clipse sur une poche ou une ceinture. Se pose sur une surface plane avec orientation du faisceau à 180°. Se tient à la main comme une torche. Température d'utilisation : -25°C / +50°C.

Protection – Sécurité

IP54 : résistance aux intempéries (pluie, neige ...) et poussières. Grande résistance aux chocs et à l'écrasement. Système anti-allumage intempestif avec verrouillage on/off. Protection électronique des LED (en cas d'inversion de polarité). Bouchon de pile imperdable, pour un changement des piles simple et rapide. Risque photobiologique : Groupe 2 / risque modéré en faisceau focalisé puissance maxi ; sans risque à une distance de 2 mètres ; Groupe 1 / risque faible dans les autres modes – Norme NF EN 62471 (mesures

CSTB).

Matériaux

Boîtier en polyamide, résistant aux projections d'hydrocarbures, huiles et liquides corrosifs. Vitre en polycarbonate haute qualité optique, avec revêtement de protection caoutchouc polyuréthane. Contacts en acier inoxydable. Nettoyage de la lampe par rinçage à l'eau claire et séchage. Bandeau réglable, hypoallergénique et lavable à 30°C.

Caractéristiques – Dimensions

Poids extrêmement léger : 94 grammes, piles et bandeau compris. Dimensions : 62x35x48mm. Couleur du boîtier : gris. Personnalisable sur demande (marquage, couleur, bandeau ...).

Accessoires en option

Kit de 4 crochets pour fixation sur casque (réf. CROBASE). Platine pour clipsage sur casque (réf. CLICAS) ; platine avec adhésif sans solvant, compatible avec tout type de casque.

Garantie

Garantie : 5 ans. Produit testé unitairement en production et avant emballage.